

Автомобильный видеорегистратор RVi-RM08



Особенности

- Поддержка двух HDD 2.5 SATA(до 1 ТБ каждый) с виброзащитой внутри специального съёмного кейса для HDD;
- Питание периферийного оборудования напрямую от регистратора (микрофоны, камеры, и т.д);
- Наличие встроенного UPS со временем работы до 5 сек;
- Гибридный режим позволяет записывать на регистратор помимо 8 аналоговых каналов 960H(real time) 4IP канала в разрешении 720P (real time) или 2 IP канала в разрешении 1080P (real time). Это позволяет выделить от двух до четырёх зон повышенной детализации для фиксации автомобильных номеров или лиц входящих пассажиров.

Технические характеристики

Хактеристика	RVi-RM08
Формат видеосигнала	PAL
ОС	Linux с собственным графическим интерфейсом
Видео входы	8 канала BNC, 4 IP-камеры (с использованием коммутатора или WiFi)
Аудио входы	8 канала BNC (200mV-1000mV 10KΩ)
Аудио выходы	2 канал BNC (200mV-3000mV 5KΩ)
Видео выходы	2 канала BNC, 1 канал VGA
Форматы сжатия видео	H.264, MJPEG (поддержка в спец. версиях прошивки)
Форматы сжатия аудио	G711A
Тревожные входы/выходы	7 / 2
Разрешение отображения	960×576(960H) – 100к/с
Разрешение записи	1280×720(720P) - 100к/с (IP), 960×576(960H) – 100к/с, 720×576(D1) – 100к/с, 352×576(HD1) – 100к/с, 720×288(2CIF) – 100к/с, 352×288(CIF) - 100 к/с
Режимы записи	Постоянная запись (длительность одного фрагмента от 1 до 120 мин.), запись по событию, по расписанию; шифрование видеопотока
Качество записи	6 уровней (VBR с выбором степени сжатия), CBR (с выбором степени сжатия)
Хранение информации	2.5" HDD SATA x 2 (до 1TB каждый)
Поиск записи	Время/дата, тревога, обнаружение движения
Воспроизведение	1-4 канальное воспроизведение; 1280×720(720P) - 100к/с (IP), 960×576(960H) – 100к/с, 720×576(D1) – 100к/с, 352×576(HD1) – 100к/с, 720×288(2CIF) – 100к/с, 352×288(CIF) - 100к/с
Управление воспроизведением	Повтор, пауза, остановка, ускоренное и замедленное воспроизведение, пок кадровое воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, на весь экран

Режимы архивации	USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, Ethernet, WIFI (опционально)
Тревожные события	Температура, переполнение, неисправность и отсутствие HDD, потеря питания, потеря сети, конфликт IP, конфликт MAC, разрядка батареи, GPS положение; отправка предупреждения по неск. E-mail адресатам
Логирование событий локальное	Присутствует, автоматическая перезагрузка видеорегистратора при необходимости
Интерфейсы, модули	USB2.0x2, RS-232, RJ45 (10/100/1000 Мбит), RS-485, возможность подключение внешнего GPS модуля, G-sensor, кейс под HDD со встроенным USB2.0 интерфейсом
Функции PTZ	Управление оптическим зумом, поворотом, скоростями поворота и масштабирования камеры, более 40 протоколов управления устройствами PTZ, предустановки, вспомогательные функции.
Сеть	Протоколы: TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP; Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla), сетевой клиент RVi-PSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, MAC OS
Поддержка мобильных устройств	OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS
Удаленная работа по сети	Наблюдение, просмотр архива, настройка системы по сети, сброс файлов, просмотр журнала, функция «дополнительного потока»
Управление/Настройка	ИК-пульт, USB-мышь, сеть, внешняя клавиатура; экранное меню (локальное, сетевое)
Электропитание	DC8В~36В, программируемая задержка ВКЛ/ВЫКЛ; прямое питание камер через регистратор; потребляемая мощность не более 15 Вт (без учета камер и HDD); встроенный UPS со временем работы до 5 сек. для защиты от сбоев
Размеры (ШхГхВ)	Габаритные размеры без крепления: 202x252x91 мм, передняя панель 190x210x60 мм
Вес	3,5 кг без учета HDD
Рабочая среда	Рабочая температура: -10 ⁰ С~70 ⁰ С. Влажность 10-90%)
Виброзащита	PAL
Размещение	Крепления, автомобильная панель