

Автомобильный видеорегистратор RVi-RM04



Особенности

Видеорегистратор RVi-R04-Mobile оснащен механизмом защиты жесткого диска от вибраций при эксплуатации на транспорте.

Он поддерживает функцию записи как на жесткий диск HDD 2.5 SATA (до 1 ТБ), так и на карту памяти SDXC (до 128 ГБ). Питание камер напрямую от видеорегистратора.

Питание камер напрямую от видеорегистратора.

По своим габаритам видеорегистратор RVi-RM04 имеет размеры обычной автомагнитолы, так что его легко можно установить в автомобильную приборную панель.

Встроенный UPS со временем работы до 5 сек. защищает регистратор от сбоев в работе.

Технические характеристики

Характеристика	RVi-RM04
Кол-во каналов	4 канала (BNC)
Кол-во аудио вх./вых.	4 вх. / 2 вых. (BNC)
Видеовыходы	2 BNC / 1 VGA
Формат сжатия видео	H.264, MJPEG
Формат сжатия аудио	G.711A
Тревожные вх./вых.	7 вх. / 2 вых.
Разрешение отображения	960×576 (960H) – 100 к/с
Разрешение и скорость записи	960×576 (960H) – 100 к/с, 720×576 (D1) – 100 к/с
Кол-во, тип, максимальный объем HDD	HDD 2.5' SATA до 1ТБ, SD-карта до 128 ГБ
Допустимые перегрузки	5Hz~300Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 ч, 5Hz~11Hz: амплитуда 10 мм, 11Hz~300Hz: 50м/с ²
Воспроизведение	1-4 канальное воспроизведение
Режим архивации	USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, через сеть
Работа по сети	Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla), сетевой клиент RVi-PSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, MAC OS
Поддержка мобильных устройств	OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, OS Iphone
Протоколы	TCP/IP, DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP
USB интерфейс	1 порт для USB мыши, 1 порт для USB-устройств
Источник питания	+12 В / +24 В / +36 В (+6 В ~ +46 В)
Потребляемая мощность	Не более 15 Вт (без учета камер и HDD)
Вес	2,1 кг без учета HDD
Габаритные размеры	211x180x50 мм
Размещение	Крепления, автомобильная панель