

CNB-DQM-21VF

Видеокамера идеально подойдёт для использования внутри помещений и станет органичным дополнением любого дизайнерского решения. Модель с высокочувствительной матрицей, выполнена на чипсете последнего поколения. Функция автоматической регулировки усиления, реализованная в видеокамере, сглаживает изменения уровня сигнала и позволяет получить качественное изображение на мониторе при недостаточной освещённости объекта.

- 1/3" High Sensitivity CCD, 600 ТВЛ
- DSP Monalisa
- Чувствительность: 0.1 лк/0.01 лк
- День/ночь (Механический ИК фильтр)
- Вариофокальный объектив (2.8~10.5 мм)
- OSD экранное меню
- AWB, AGC
- SBLC(компенсация задней засветки)
- Детектор движения, зоны маскирования
- Мониторный видеовыход
- Настройка в 3-х плоскостях
- Питание 12 В

Камера	
Система сканирования	2:1 Чересстрочная
Частота гориз. развертки	15.625kHz
Частота вертик. развертки	50Hz
Матрица	1/3" High Sensitivity CCD
Синхронизация	Внутренняя
Общее число пикселей	795(H) x 596(V) 470K
Эффективное число пикселей	752(H) x 582(V) 440K
Горизонтальное разрешение	600 ТВЛ
Выходной сигнал	1.0 Vp-p (75Ω, Composite)
Отношение сигнал/шум	Более 50dB (AGCOff)
Объектив	Вариофокальный объектив (f=2.8~10.5мм)
Минимальная освещенность	0.1 Lux (Цвет)/0.01 Lux (Ч/Б)/0.005 Lux (DSS on)
Система день/ночь	Механический ИК фильтр
Баланс белого	ATW/ручная/с кнопки
Усиление (AGC)	Вкл./Выкл.
OSD меню	Английский, китайский
Детектор движения	On/Off (4 настраиваемых зоны)
Скорость электр. затвора	1/50~1/120,000
Питание/Размер/Вес	
Питание	12VDC (10V~15V)
Размеры	112.7 x 96.5 мм
Вес	0,3 кг