

CNB-SDB-23Z36FW - видеокамера поворотная цветная, выполненная на базе современной мощной матрицы 1/4" SONY EXview HAD CCD. Матрица обеспечивает работу камеры при минимальной потребности в свете 0,05ЛК. Поворотный механизм камеры задает возможность установки 128 различных проходов. Высокая скорость вращения камеры (до 360 градусов при повороте и 90 градусов при наклоне) обеспечивает равномерное и максимальное полное видеонаблюдение без временных задержек.

Безусловным достоинством данной видеокамеры является ее оптический объектив. Максимальное увеличение 432xZOOM (36 - оптический, 12 - цифровой), что позволяет многократно увеличивать изображение для рассмотрения деталей, при этом, не теряя в качестве картинки. Дополнительные функции камеры (BLC, AWB, AGC, WDR, DSS, 3D-DNR), позволяют улучшить качество изображения до 540 ТВЛ при недостатке освещения на объекте. Автоматическое переключение из цветного в черно-белый режим реализуется с помощью установленного ИК фильтра. Функция приватного маскирования позволяет обеспечить конфиденциальность некоторых зон на объекте.

Камера оснащена нагревательным элементом и вентилятором, а также термокожухом, выше перечисленные факторы определяют высокий класс защиты камеры IP66. Данный класс защиты позволяет представленной видеокамере вести стабильное видеонаблюдение на объекте при любых температурных условиях и осадках, что весьма важно в нашем климате.

Технические характеристики CNB-SDB-23Z36FW:

- Тип камеры: поворотная цветная видеокамера
- Тип матрицы: 1/4" SONY EXview HAD CCD
- Минимальная чувствительность: 0,05 ЛК
- Горизонтальное разрешение: 540 ТВЛ
- Режим день/ночь: регулировка механическим ИК фильтром
- Оптическое увеличение: 432xZOOM (36 - оптический, 12 - цифровой),
- Поворотный механизм: да
- Количество предустановок: 128
- Приватное маскирование: да
- Дополнительные функции: BLC, AWB, AGC, WDR, DSS, 3D-DNR
- Горизонтальный обзор: 3600
- Вертикальный обзор: 900
- Управление камерой: интерфейс RS-485(Pelco-D/Pelco-P)
- Питание: В 24 АС
- Рабочая температура: от -40°C до +50°C
- Габаритные размеры: Ø150x170мм
- Настенный кронштейн: в комплекте