

CNB-XHB-21CS

Сверхсовременная уличная видеокамера с мощным блоком ИК подсветки увеличенной дальности (100 м). Отличный дизайн и самые лучшие характеристики делают CNB-XHB-21CS незаменимой в наблюдении за большими территориями, автострадами, паркингами, складами.

- 1/3" High sensitivity CCD, 580 ТВл
- DSP Blue-i
- Чувствительность: 0.05 лк/0.0002 лк (DSS On, Ч/Б)/0.00 лк (ИК вкл.)
- Встроенный блок ИК-диодов 11шт.+ внешние ИК прожекторы 200 ИК-диодов, макс. 100 м
- Функция адаптивной ИК подсветки
- День/Ночь (Механический ИК фильтр)
- Вариофокальный объектив (f=7.5~50.0 мм)
- OSD экранное меню
- Увеличение чувствительности 2х~128х (DSS)
- AWB, AGC, BLC
- XWDR, 3D-DNR
- 6.13х Цифровой Zoom
- Функция Eclipse (Затмение ярких объектов)
- Приватное маскирование, детектор движения,
- Встроенный обогрев с обдувом
- Мониторный видеовыход
- Питание 12 В

Камера

Система сканирования	2:1 Чересстрочная
Частота гориз. развертки	15,625 кГц
Частота вертик. развертки	50 Гц
Матрица	1/3" High sensitivity CCD
Синхронизация	Внутренняя
Общее число пикселей	470 К 795 (H) x 596 (V)
Эффективное число пикселей	440К 752 (H) x 582 (V)
Горизонтальное разрешение	580 ТВл
Выходной сигнал	1,0 В (75Ω, композитный)
Отношение сигнал/шум	Более 52 дБ (AGC off, BW mode)
Цифровой zoom	6.13х
Объектив	Вариофокальный объектив (7.5~50.0mm) с автодиафрагмой
Минимальная освещенность	0.05 лк (Цвет) /0.0002 лк (DSS On, Ч/Б) /0.00 лк (ИК вкл.)
Система день/ночь	Механический ИК фильтр
Баланс белого	ATW/Anti-ROL/С кнопки
Усиление (AGC)	Выкл./Низкий/Средний/Высокий
Компенсация задней засветки (BLC)	Выкл./Низкий/Средний/Высокий
Режим накопления	есть (x2-x256)
OSD меню	Английский, русский, китайский
Детектор движения	On/Off (4 настраиваемых зоны)
Скорость электр. затвора	1/50~1/90,000 сек.

Питание/Размер/Вес

Питание	12 В
Размеры	125,7 x 222,3 x 372,4 мм
Вес	5 кг