

CNB-SBN-23Z27F

Оригинальная поворотная модель Компании CNB Technology inc. для использования внутри помещений. Имеет сильный 27-кратный оптический зум, высокую чувствительность и большое количество предустановок. Универсальные протоколы Pelco-P и Pelco-D позволяют совмещать CNB-SBN-23Z27F практически с любыми управляющими устройствами: пультами, регистраторами, компьютерными платами.

- 1/4"IT CCD, 580 ТВл
- Встроенные автофокус/автодиафрагма
- Чувствительность: 0.5 (Цвет)/0.1 (Ч/Б)/0.0005 (Ч/Б DSS on) лк
- Макс.270x ZOOM (27x оптический/10x цифровой)
- OSD экранное меню
- День/Ночь (Механический ИК фильтр),
- Режим накопления (DSS)
- Макс. скорость: поворот 360 градусов/сек, наклон 180 градусов/сек.
- Пределы углов: поворот (непрерывно 360 градусов) наклон (180 градусов)
- 127 предустановок, 8 проходов, 4 маршрута, 8 групп
- Приватное маскирование
- Автопереворот, автопарковка
- RS-485 (Pelco-D/Pelco-P) интерфейс
- Диапазон рабочих температур: 0...+40 градусов C
- Питание 24 В

Камера

Система сканирования	2:1 Чересстрочная
Частота гориз. развертки	15.625kHz
Частота вертикал. развертки	50Hz
Матрица	1/4" IT CCD
Синхронизация	Внутренняя
Общее число пикселей	795(H) x 596(V) 470K
Эффективное число пикселей	752(H) x 582(V) 440K
Горизонтальное разрешение	580
Объектив	27x оптический Zoom (3.6 (W) мм ~ 97.2 (T) мм, F1.6 (W) ~ F3.9 (T))
Отношение сигнал/шум	Более 50 dB (AGC Off)
Цифровой zoom	10x
Минимальная освещенность	0.5 лк (Цвет), 0.1лк (Ч/Б), 0.0005 лк (Ч/Б, DSS On) 30 IRE
Система день/ночь	Режим накопления (DSS), Механический ИК фильтр
Баланс белого	Авто/Ручная настройка
Режим накопления	Off/2FLD~128FLD Mode
OSD меню	ON/OFF (английский)
Приватное маскирование	ON/OFF (8 зон)
Скорость электронного затвора	1/50 ~ 1/10,000 сек.
Предустановки	127
Короткие маршруты	4
Группы пресетов	8
Пределы вращения/наклона	поворот (непрерывно 360 градусов) наклон (180 градусов)
Скорость вращения/наклона	поворот 360 градусов/сек, наклон 180 градусов/сек.

PTZ контроллер

Тип интерфейса	RS-485
----------------	--------

Питание/Размер/Вес

Рабочая температура	0°...+40°C
Питание	24 В
Размеры	Купол: 149 мм; Кожух: 163x 230.9 мм (без кронштейна)
Вес	2,5 кг