

CNB-VLL-21S

Модель отличает современный процессор Monalisa, матрица высокого разрешения, а также возможность настройки в трёх плоскостях. Защищённость видеокамеры антивандальным корпусом позволяет использовать её в местах большого скопления людей, где высок риск умышленной или неумышленной порчи: подземные переходы, вокзалы, магазины, и крайне важно получить чёткое резкое изображение. Благодаря компактным размерам CNB-VLL-21S идеальна для установки в лифтах.

- 1/3" IT CCD, 600 ТВЛ
- DSP Monalisa
- Чувствительность: 0.05 лк
- Фиксированный объектив (f=3.8 мм)
- AWB, AGC
- SBLC (суперкомпенсация засветки фона)
- Мониторный видеовыход
- Настройка в 3-х плоскостях
- Алюминиевый корпус
- Ø58 мм
- Питание 12 В

Камера

Система сканирования	2:1 Чересстрочная
Частота гориз. развертки	15.625kHz
Частота вертик. развертки	50Hz
Матрица	1/3" IT CCD
Синхронизация	Внутренняя
Общее число пикселей	795x596 470K
Эффективное число пикселей	752x582 440K
Горизонтальное разрешение	600 ТВЛ
Выходной сигнал	1.0 Vp-p (75Ω, Composite)
Отношение сигнал/шум	Более 50 dB (AGC Off)
Объектив	фиксированный (f=3.8mm)
Минимальная освещенность	0.05 Lux
Баланс белого	Auto
Усиление (AGC)	Auto
Компенсация задней засветки (BLC)	Auto
Скорость электр. затвора	1/50~1/120,000 сек.
Питание/Размер/Вес	
Питание	12 В
Размеры	58.0 x 60.0 мм