

CNB-VBM-21S

Высококочувствительная матрица, процессор последнего поколения Monalisa позволяют получить яркое реалистичное изображение при любом уровне освещённости. Антивандальное исполнение обеспечивает надёжную защиту видеокамеры от механических повреждений, влаги и пыли.

- 1/3" IT CCD, 600 ТВл
- DSP Monalisa
- Чувствительность: 0.05 лк
- Фиксированный объектив (f=3.8 мм)
- День/Ночь (цифровой)
- OSD экранное меню
- DNR, AWB, AGC
- SBLC (суперкомпенсация засветки фона)
- Приватное маскирование детекор движения
- Функция отражения
- Мониторный видеовыход
- Настройка в 3-х плоскостях
- Ø100 мм
- Питание 12 В

Камера	
Система сканирования	2:1 Чересстрочная
Частота гориз. развертки	15.625kHz
Частота вертик. развертки	50Hz
Матрица	1/3" IT CCD
Синхронизация	Внутренняя
Общее число пикселей	795x596 470K
Эффективное число пикселей	752x582 440K
Горизонтальное разрешение	600 ТВл
Выходной сигнал	1.0 Vp-p (75Ω, Composite)
Отношение сигнал/шум	Более 50dB (AGC Off)
Объектив	фиксированный (f=3.8 мм)
Минимальная освещенность	0.05 Лк F1.2, 30IRE
Система день/ночь	Цифровой
Баланс белого	Авто
Усиление (AGC)	On/Off
Компенсация задней засветки (BLC)	On/Off
Защита от мерцания	On/Off
OSD меню	Английский, китайский
Детектор движения	On/Off (4 настраиваемых зоны)
Скорость электр. затвора	1/50~1/120,000сек
Питание/Размер/Вес	
Питание	12VDC (10V~15V)
Размеры	100.0 x 111.0мм
Вес	0,8 кг