

CNB-XCM-21VF

Яркая модель всепогодной серии представительного дизайна. Видеокамера оснащена высокочувствительной матрицей, механическим ИК фильтром и удобным OSD меню. Безупречная картинка отличного разрешения и чёткости станет верным подтверждением лучших технических характеристик и широких возможностей CNB-XCM-21VF.

- 1/3" High sensitivity CCD, 600 ТВЛ
- DSP Monalisa
- Чувствительность: 0.05 лк/ 0.005 лк/ 0.00 лк(ИК вкл.)
- День/Ночь (Механический ИК фильтр)
- Встроенный блок ИК диодов (42шт. макс. 35 м)
- Функция адаптивной ИК подсветки
- Вариофокальный объектив (f=3.8~9.5 мм)
- OSD экранное меню
- DNR, AWB, AGC, SBLC
- Приватное маскирование, детектор движения
- Функция отражения
- Мониторный видеовыход
- Питание 12 В

Камера

Система сканирования	2:1 Чересстрочная
Частота гориз. развертки	15.625kHz
Частота вертик. развертки	50Hz
Матрица	1/3 inch High Sensitivity CCD
Синхронизация	Внутренняя
Общее число пикселей	470К 795 (H) x 596 (V)
Эффективное число пикселей	440К 752 (H) x 582 (V)
Горизонтальное разрешение	600 ТВЛ (ч/б 650TV Lines)
Выходной сигнал	1,0 В (75Ω, композитный)
Отношение сигнал/шум	Более 50 дБ (AGC)
Объектив	вариофокальный (f = 3,8 ~ 9,5 мм)
Минимальная освещенность	0.05 Lux (Color), 0.005 Lux (B/W), 0.00 Lux (IR LED On)
Система день/ночь	Механический ИК фильтр
Баланс белого	Авто
Усиление (AGC)	Авто
Компенсация задней засветки (BLC)	off/Низкий/Средний/Высокий
OSD меню	Английский, китайский
Детектор движения	On/Off (4 настраиваемых зоны)
Скорость электр. затвора	1 / 50 ~ 1 / 120, 000 сек.
Питание/Размер/Вес	
Питание	12 В
Размеры	92.2.0 x 218.0 мм
Вес	0,9 кг