

NB-BBB-21

Модель выполнена на современном чипсете Blue-i, отличается возможностью дистанционного управления по интерфейсу RS-485 и 6.13х цифровым зумом. Автоматическая диафрагма компенсирует изменения освещённости, что позволяет использовать видеокамеру как в помещениях с непостоянным уровнем освещённости (например, ночные клубы, театры), так и на улице.

- 1/3" High Sensitivity CCD, 580 ТВл
- DSP Blue-i
- Чувствительность: 0.05/0.0002 лк (DSS on)
- Объектив типа C/CS
- День/Ночь (цифровой)
- OSD экранное меню
- 6.13х Цифровой ZOOM
- XWDR (широкий динамический диапазон)
- 3D-DNR, DSS(x128)
- AWB, функция отражения
- AGC, BLC(компенсация задней засветки)
- Детектор движения, приватное маскирование
- Протокол RS-485, Pelco-D
- Питание 12 В

Камера	
Система сканирования	2:1 Чересстрочная
Частота гориз. развертки	15.625 KHz
Частота вертик. развертки	50 Hz
Матрица	1/3" High Sensitivity CCD
Синхронизация	Внутренняя
Общее число пикселей	795x596 470K
Эффективное число пикселей	752x582 440K
Горизонтальное разрешение	580 ТВл
Выходной сигнал	1.0 Vp-p (75Ω, Composite)
Отношение сигнал/шум	Более 52dB (AGC Off)
Цифровой zoom	6.13x
Объектив	C/CS
Минимальная освещенность	0.05 лк /0.0002 лк (DSS вкл., Ч/Б)
Система день/ночь	Цифровой
Баланс белого	ATW/Anti-Roll/Ручная настройка/С кнопки
Усиление (AGC)	Выкл./Низкий/Средний/Высокий
Компенсация задней засветки (BLC)	Выкл./Низкий/Средний/Высокий
OSD меню	Английский, русский
Детектор движения	On/Off (4 настраиваемых зоны)
Питание/Размер/Вес	
Питание	12 В
Размеры	72(W) x 64(H) x 128.7мм
Вес	0,3 кг