

Новая модель Weatherproof серии CNB NB-XCD-51VF, построенная на процессоре с расширенными возможностями Sony Effio-e. В видеокамере реализована современная технология 960H, благодаря которой получаемое изображение отличается высоким разрешением 700 ТВл и чёткостью, что говорит о лучших технических характеристиках видеокамеры. Блок ИК подсветки из 42 ярких ИК диодов, надежный корпус IP66 позволяют использовать её в условиях сурового климата России.

- 1/3" High sensitivity CCD, 960H
- Разрешение 700 ТВл
- DSP Sony Effio-e
- Чувствительность: 0.05 лк/ 0.005 лк/ 0.00 лк(ИК вкл.)
- День/Ночь (Механический ИК фильтр)
- Встроенный блок ИК диодов (42шт. макс. 40 м)
- Функция адаптивной ИК подсветки
- Вариофокальный объектив (f=2.8~10.0 мм)
- Экранное меню (OSD)
- DNR, AWB, AGC,SBLC
- Приватное маскирование, детектор движения
- Функция отражения
- Мониторный видеовыход
- IP66
- Питание 12 В

Камера

Система сканирования	2:1 Чересстрочная
Частота гориз. развертки	15.625kHz
Частота вертик. развертки	50Hz
Матрица	1/3 inch High Sensitivity CCD, 960H
Синхронизация	Внутренняя
Общее число пикселей	976(H) x 582(V)
Эффективное число пикселей	1020(H) x 596(V)
Горизонтальное разрешение	700 ТВл
Выходной сигнал	1,0 В (75Ω, композитный)
Отношение сигнал/шум	Более 50 дБ (AGC)
Объектив	вариофокальный (f = 2.8 ~ 10.0 мм)
Минимальная освещенность	0.05 лк (Цвет), 0.005 лк (Ч/Б), 0.00 лк (ИК вкл.)
Система день/ночь	Механический ИК фильтр
Баланс белого	Автоматический
Усиление (AGC)	Автоматический
Компенсация задней засветки (BLC)	Off/Низкий/Средний/Сысокий
Защита от мерцания	есть
OSD меню	есть
Детектор движения	есть

Питание/Размер/Вес

Питание	12 В
Размеры	92.2.0 x 218.0 мм
Вес	0,9 кг