



НЛ крестообразный (НЛ-К)

Предназначен для организации боковых отводов трассы вправо и влево на 90 градусов (перекресток).

Для монтажа используется комплект метизов КМ-4, арт. EI-05.12.00.001. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

Технические характеристики

материал *	сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
соединение	внахлест (НЛ соединяется между собой вводом одной секции в другую и фиксируется при помощи стандартных крепежных изделий)

* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 97)
по желанию заказчика толщина металла может быть 1,0; 1,2 мм

Стандартное исполнение

Ширина провета (В), мм	Габаритные размеры, мм		Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
	Высота (Н)	Ширина (В+412), мм			
200	50	612	1,5	0,8	EI-01.35.51.001
	70		1,5	0,9	EI-01.35.51.002
	100		1,5	1,1	EI-01.35.51.003
300	50	712	1,5	1,0	EI-01.35.51.004
	70		1,5	1,1	EI-01.35.51.005
	100		1,5	1,3	EI-01.35.51.006
400	50	812	1,5	1,2	EI-01.35.51.007
	70		1,5	1,8	EI-01.35.51.008
	100		1,5	2,0	EI-01.35.51.009
500	50	912	1,5	3,3	EI-01.35.51.010
	70		1,5	3,8	EI-01.35.51.011
	100		1,5	4,4	EI-01.35.51.012
600	50	1012	1,5		EI-01.35.51.012
	70		1,5		EI-01.35.51.012
	100		1,5		EI-01.35.51.012

Крышка НЛ крестообразного (КНЛ-К)

Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках.

Технические характеристики

материал *	сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
------------	--

* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 97)
по желанию заказчика толщина металла может быть 1,2; 1,5 мм

Стандартное исполнение

Ширина провета крышки (В), мм	Совместима с шириной лотка, мм	Габаритный размер А, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
202	200	411	1,0	1,2	EI-02.21.31.001
302	300	511	1,0	2,0	EI-02.21.31.002
402	400	611	1,0	2,9	EI-02.21.31.003
502	500	711	1,0	3,7	EI-02.21.31.004
602	600	811	1,0	4,6	EI-02.21.31.005