

Лоток угловой горизонтальный поворот (ЛУГГ-135)



Лотки изготавливаются из стали толщиной 1 или 1,2 мм с полимерно-порошковым или цинковым покрытием. По желанию заказчика толщина стали может быть 0,7 или 1,5 мм. В лотках данного типа перфорация отсутствует. Соединение ЛУГГ с прямыми лотками производится стандартными крепежными изделиями, без использования соединителей лотков. Лоток угловой горизонтальный поворот 135 град. глухой (ЛУГГ-135) применяется для соединения прямых лотков под углом 45 град. в горизонтальной плоскости при прокладке проводов и кабелей напряжением до 1000 В при выполнении открытой электропроводки и открытой прокладке кабельных линий.

Основные типоразмеры:

Высота лотка (Н), мм	Ширина лотка (В), мм	А, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг		Артикул	
				оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
25	50	100	1	0,2	0,2	EI-01.13.31.002	EI-01.13.30.002
	75	193	1	0,3	0,4	EI-01.13.31.004	EI-01.13.30.004
	100		1	0,4	0,4	EI-01.13.31.006	EI-01.13.30.006
	150		1	0,5	0,5	EI-01.13.31.008	EI-01.13.30.008
	200		1	0,6	0,7	EI-01.13.31.010	EI-01.13.30.010
50	50	100	1	0,2	0,2	EI-01.13.31.012	EI-01.13.30.012
	75	193	1	0,4	0,5	EI-01.13.31.014	EI-01.13.30.014

	100		1	0,5	0,5	EI-01.13.31.016	EI-01.13.30.016
	150		1	0,6	0,7	EI-01.13.31.018	EI-01.13.30.018
	200		1	0,8	0,8	EI-01.13.31.020	EI-01.13.30.020
	250		1	0,9	1,0	EI-01.13.31.022	EI-01.13.30.022
	300		1,2	1,3	1,4	EI-01.13.41.024	EI-01.13.40.024
	400		1,2	1,8	1,9	EI-01.13.41.026	EI-01.13.40.026
	500		1,2	2,3	2,4	EI-01.13.41.028	EI-01.13.40.028
	600		1,2	2,9	3,0	EI-01.13.41.030	EI-01.13.40.030
65	100	193	1	0,6	0,6	EI-01.13.31.032	EI-01.13.30.032
	150		1	0,7	0,8	EI-01.13.31.034	EI-01.13.30.034
	200		1	0,9	0,9	EI-01.13.31.036	EI-01.13.30.036
	250		1	1,0	1,1	EI-01.13.31.038	EI-01.13.30.038
	300		1,2	1,4	1,5	EI-01.13.41.040	EI-01.13.40.040
	400		1,2	1,9	2,0	EI-01.13.41.042	EI-01.13.40.042
	500		1,2	2,4	2,6	EI-01.13.41.044	EI-01.13.40.044
	600		1,2	3,0	3,2	EI-01.13.41.046	EI-01.13.40.046
100	100	193	1	0,8	0,8	EI-01.13.31.064	EI-01.13.30.064
	150		1	0,9	1,0	EI-01.13.31.066	EI-01.13.30.066
	200		1	1,1	1,1	EI-01.13.31.068	EI-01.13.30.068
	250		1	1,2	1,3	EI-01.13.31.070	EI-01.13.30.070
	300		1,2	1,7	1,8	EI-01.13.41.072	EI-01.13.40.072
	400		1,2	2,2	2,3	EI-01.13.41.074	EI-01.13.40.074
	500		1,2	2,7	2,9	EI-01.13.41.076	EI-01.13.40.076
	600		1,2	3,4	3,6	EI-01.13.41.078	EI-01.13.40.078
150	150	193	1	1,2	1,3	EI-01.13.31.080	EI-01.13.30.080
	200		1	1,4	1,5	EI-01.13.31.082	EI-01.13.30.082
	250		1	1,5	1,7	EI-01.13.31.084	EI-01.13.30.084
	300		1,2	2,1	2,2	EI-01.13.41.086	EI-01.13.40.086
	400		1,2	2,6	2,8	EI-01.13.41.088	EI-01.13.40.088
	500		1,2	3,2	3,4	EI-01.13.41.090	EI-01.13.40.090

	600		1,2	3,9	4,1	EI-01.13.41.092	EI-01.13.40.092
200	200	193	1	1,6	1,8	EI-01.13.31.094	EI-01.13.30.094
	250		1	1,8	2,0	EI-01.13.31.096	EI-01.13.30.096
	300		1,2	2,5	2,6	EI-01.13.41.098	EI-01.13.40.098
	400		1,2	3,0	3,2	EI-01.13.41.100	EI-01.13.40.100
	500		1,2	3,7	3,9	EI-01.13.41.102	EI-01.13.40.102