

Лоток угловой горизонтальный поворот (ЛУГГ-90)



Технические характеристики

стандартный

толщина металла

(при ширине лотка до 250 мм): 1 мм

(свыше 300 мм): 1,2 мм

облегченный

(при ширине лотка до 250 мм): 0,7 мм

(свыше 300 мм): 1 мм

усиленный

толщина металла: 1,5 мм

Ширина лотка (В): 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 мм

Высота борта (Н): 25, 50, 65, 100, 150 и 200 мм

Тип замка: v-образный

Тип лотка: глухой (перфорация отсутствует)

Тип соединения: встык

Тип обработки: оцинкованные, полимерное покрытие

Лотки изготавливаются из стали толщиной 1 или 1,2 мм с полимерно-порошковым или цинковым покрытием. По желанию заказчика толщина стали может быть 0,7 или 1,5 мм. В лотках данного типа перфорация отсутствует. Соединение ЛУГГ с прямыми лотками производится стандартными крепежными изделиями, без использования соединителей лотков. Лоток угловой горизонтальный поворот 90 град. глухой (ЛУГГ-90) применяется для соединения прямых лотков под углом 90 град. в горизонтальной плоскости при прокладке проводов и кабелей напряжением до 1000 В при выполнении открытой электропроводки и открытой прокладке кабельных линий.

Основные типоразмеры:

Высота лотка (Н), мм	Ширина лотка (В), мм	А, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг		Артикул	
				оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
25	50	187	1	0,4	0,4	EI-01.11.31.002	EI-01.11.30.002
	75	212	1	0,5	0,5	EI-01.11.31.004	EI-01.11.30.004
	100	237	1	0,5	0,6	EI-01.11.31.006	EI-01.11.30.006
	150	287	1	0,7	0,8	EI-01.11.31.008	EI-01.11.30.008
	200	337	1	0,9	1,0	EI-01.11.31.010	EI-01.11.30.010
50	50	187	1	0,5	0,6	EI-01.11.31.012	EI-01.11.30.012
	75	212	1	0,6	0,6	EI-01.11.31.014	EI-01.11.30.014
	100	237	1	0,7	0,7	EI-01.11.31.016	EI-01.11.30.016
	150	287	1	0,9	0,9	EI-01.11.31.018	EI-01.11.30.018
	200	337	1	1,1	1,2	EI-01.11.31.020	EI-01.11.30.020
	250	387	1	1,3	1,4	EI-01.11.31.022	EI-01.11.30.022
	300	437	1,2	2,2	2,3	EI-01.11.41.024	EI-01.11.40.024
	400	537	1,2	3,0	3,2	EI-01.11.41.026	EI-01.11.40.026
	500	637	1,2	3,9	4,1	EI-01.11.41.028	EI-01.11.40.028
	600	737	1,2	4,9	5,2	EI-01.11.41.030	EI-01.11.40.030
65	100	237	1	0,8	0,8	EI-01.11.31.032	EI-01.11.30.032
	150	287	1	1,0	1,0	EI-01.11.31.034	EI-01.11.30.034
	200	337	1	1,2	1,3	EI-01.11.31.036	EI-01.11.30.036
	250	387	1	1,4	1,5	EI-01.11.31.038	EI-01.11.30.038
	300	437	1,2	2,4	2,5	EI-01.11.41.040	EI-01.11.40.040
	400	537	1,2	3,2	3,4	EI-01.11.41.042	EI-01.11.40.042
	500	637	1,2	4,1	4,3	EI-01.11.41.044	EI-01.11.40.044
	600	737	1,2	5,1	5,4	EI-01.11.41.046	EI-01.11.40.046
100	100	237	1	1,0	1,1	EI-01.11.31.064	EI-01.11.30.064
	150	287	1	1,2	1,3	EI-01.11.31.066	EI-01.11.30.066
	200	337	1	1,4	1,5	EI-01.11.31.068	EI-01.11.30.068
	250	387	1	1,7	1,8	EI-01.11.31.070	EI-01.11.30.070
	300	437	1,2	2,8	3,0	EI-01.11.41.072	EI-01.11.40.072
	400	537	1,2	3,7	3,9	EI-01.11.41.074	EI-01.11.40.074

	500	637	1,2	4,7	4,9	EI-01.11.41.076	EI-01.11.40.076
	600	737	1,2	5,7	6,0	EI-01.11.41.078	EI-01.11.40.078
150	150	287	1	1,5	1,7	EI-01.11.31.080	EI-01.11.30.080
	200	337	1	1,8	1,9	EI-01.11.31.082	EI-01.11.30.082
	250	387	1	2,1	2,2	EI-01.11.31.084	EI-01.11.30.084
	300	437	1,2	3,4	3,6	EI-01.11.41.086	EI-01.11.40.086
	400	537	1,2	4,4	4,6	EI-01.11.41.088	EI-01.11.40.088
	500	637	1,2	5,4	5,7	EI-01.11.41.090	EI-01.11.40.090
	600	737	1,2	6,6	6,9	EI-01.11.41.092	EI-01.11.40.092
200	200	337	1	2,2	2,3	EI-01.11.31.094	EI-01.11.30.094
	250	387	1	2,5	2,7	EI-01.11.31.096	EI-01.11.30.096
	300	437	1,2	4,0	4,2	EI-01.11.41.098	EI-01.11.40.098
	400	537	1,2	5,0	5,3	EI-01.11.41.100	EI-01.11.40.100
	500	637	1,2	6,2	6,5	EI-01.11.41.102	EI-01.11.40.102