

Терморегуляторы ELEKTRA

Электронный терморегулятор ELEKTRA ETR2G специально разработан для систем антиобледенения. Производится в соответствии с европейскими нормами EN 60730-1 и EN 60730-2-9. Состоит из терморегулятора и датчика температуры и влажности в герметичном корпусе. Предназначен для управления небольшими системами

Электронный ETR2G на DIN-рейке



> Технические данные

ETR2-1550

Подключение:	230 В ~ 50/60 Гц
Максимальная нагрузка:	16А, 230 В ~ 50/60 Гц
Установка:	реле с беспотенциальными выходами
Диапазон температур:	DIN-рейка
Дифференциал:	0°C ÷ +10°C
Степень защиты терморегулятора:	0,3K
Индикация работы:	IP 20
	светодиод ON (зеленый): включено
	светодиод RELAY (красный): включено реле
	светодиод TEMP (красный): температура ниже установленной
	светодиод MOIST (красный): наличие влажности
Таймер:	отсрочка выключения 0-6 часов
Температура окружающей среды при работе:	-20°C ÷ +50°C
Размеры (Длина x Ширина x Глубина):	86 x 52 x 58 мм
Количество модулей:	3
Сертификаты:	ГОСТ-Р
Маркировка продукта:	CE


ЕТОГ-56Т

Установка:	на обогреваемой территории (в грунт)
Степень защиты датчика:	IP 68
Размеры (Длина x Ширина):	30 Ø 60 мм
Рабочая температура:	-50°C ÷ +70°C
Измерение:	влажности и температуры грунта

В комплект входит:

модель ETR2G

- терморегулятор ETR2-1550,
- датчик влажности и температуры воздуха в герметичном корпусе (ЕТОГ-56Т),
- цилиндрическое основание ЕТОК-Т к датчику ЕТОГ-56Т,
- инструкция по применению.



Электронный ETR2R на DIN-рейке



Терморегуляторы ELEKTRA

Электронный терморегулятор ELEKTRA ETR2R специально разработан для систем антиобледенения. Производится в соответствии с европейскими нормами EN 60730-1 и EN 60730-2-9. Состоит из терморегулятора, датчика влажности и наружного датчика температуры воздуха. Предназначен для управления небольшими системами.

В комплект входит:

модель ETR2R

- терморегулятор ETR2-1550,
- датчик влажности для желобов (ETOR-55),
- датчик температуры воздуха в герметичном корпусе (ETF-744/99),
- инструкция по применению.



ETF-744/99



ETOR-55

> Технические данные

ETR2-1550

Подключение:	230 В ~ 50/60 Гц
Максимальная нагрузка:	16А, 230 В ~ 50/60 Гц реле с беспотенциальными выходами
Установка:	DIN-рейка
Диапазон температур:	0°C ÷ +10°C
Дифференциал:	0,3K
Степень защиты терморегулятора:	IP 20
Индикация работы:	светодиод ON (зеленый): включено светодиод RELAY (красный): включено реле светодиод TEMP (красный): температура ниже установленной светодиод MOIST (красный): наличие влажности
Таймер:	отсрочка выключения 0-6 часов
Температура окружающей среды при работе:	-20°C ÷ +50°C
Размеры (Длина x Ширина x Глубина):	86 x 52 x 58 мм
Количество модулей:	3
Сертификаты:	ГОСТ-Р
Маркировка продукта:	CE

ETF-744/99

Установка:	на стене
Степень защиты датчика:	IP 54
Размеры (Длина x Ширина x Глубина):	85 x 50 x 35 мм
Температура работы:	-50°C ÷ +70°C
Измерение:	температура воздуха

ETOR-55

Установка:	в водосточном желобе
Степень защиты датчика:	IP 68
Размеры (Длина x Ширина x Глубина):	107 x 26 x 15 мм
Рабочая температура:	-50°C ÷ +70°C
Измерение:	влажность

