

Электронный программируемый OCD4



В комплект входит:

модель OCD4-1999

- терморегулятор OCD4 со встроенным датчиком температуры воздуха,
- тонкий датчик температуры пола с проводом длиной 3 м (ETF-144/99T),
- инструкция по программированию,
- инструкция по применению.



ETF-144/99T

Терморегуляторы ELEKTRA

Электронный программируемый терморегулятор ELEKTRA OCD4 предназначен для регулирования температуры подогрева пола, а также может использоваться в составе других нагревательных систем. Производится в соответствии с европейскими нормами EN 60730-1 и EN 60730-2-9. Состоит из терморегулятора, встроенного датчика температуры воздуха и тонкого датчика температуры пола. Возможна конфигурация из трех способов измерения температуры: датчик температуры воздуха, датчик температуры пола, датчик температуры воздуха с защитным датчиком температуры пола. Совместимость с большинством датчиков к полу на рынке. Новый, расширенный, мультязычный Dot Matrix дисплей.

> Технические данные

Подключение:	220/230 В ~ 50/60 Гц
Максимальная нагрузка:	16А, 220/230 В ~ 50/60 Гц
Установка:	скрытая установка в монтажную коробку
Встроенный переключатель:	2-полюсный, 16А
Таймер:	программируемый на 4 точки во времени, каждый день
Комфортный диапазон температур:	+5°C ÷ +40°C для каждой точки во времени
Экономичный диапазон температур:	+5°C ÷ +40°C для каждой точки во времени
Ограничение температуры пола:	
мин.:	+5°C ÷ +40°C или ВЫКЛ.
макс.:	+5°C ÷ +40°C или ВЫКЛ.
Ручная регулировка:	
диапазон температур:	+5°C ÷ +40°C
рабочее время:	до следующей точки во времени или до выключения
Дифференциал:	0,4K
Степень защиты терморегулятора:	IP 21
Индикация работы:	светодиод и дисплей
Размеры (Длина x Ширина x Глубина):	84 x 84 x 40 мм
Дисплей:	100 x 64 пиксели STN с подсветкой
Размеры дисплея (Длина x Ширина):	25 x 37 мм
Сертификаты:	ГОСТ-Р, VDE, BEAB, NEMKO
Маркировка продукта:	CE

Возможная установка в рамку:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Busch-Jaeger
Merten
Eljo
Ensto

ПРОДУКТ

Reflex SI
Atelier и M1
Trend

