



Номер статьи: M-66 CE

Specifications

Источник питания	230 В перем. тока, 50/60 Гц
Частотный отклик	20 Hz - 20 kHz (+1/-3 дБ)
Коэффициент искажения	< 0.01 % (при 1 кГц, номинальный вход линейного уровня, выход)
Энергопотребление	12 Вт
Входы	6 входов, сменяемые микрофон/линия, 2 кОм, совместимость с XLR-3-31 (электрически сбалансированный), -60 дБн (Микрофон), -10 дБ (Линия) Раздельный вход: -10 дБн, 2 кОм, совместимый с XLR-3-31 (электрически сбалансированный). Смешанный вход: +4 дБн, 10 кОм, совместимый с XLR-3-31 (электрически сбалансированный). Переключатель выбора чувствительности входа: вход от 1 до 6 (Линия, микрофон). Переключатель Pad: вход от 1 до 6, раздельный вход (20 дБ)
Выходы	6 выходов, +4 дБн (соответствующий импеданс не менее 600 Ом). Смешанный выход: +4 дБн (импеданс > 600 Ом), совместимый с XLR-3-32. Мостовой выход: совместим с XLR 3-32 (электрически сбалансированный). Переключатель выбора функций: от 1 до 6 (MIX/HA, Split).
Размеры (Ш x В x Г)	482,6 x 88,4 x 177,8 mm
Размеры (ø x Г)	x 177,8
Покрытие	Стальной лист, с предварительным покрытием, 30% блеска, черный,



M-66

MULTI-ROUTE UNIT

Appearance