

GP 476A-2C1

Основные преимущества

Высоковольтная батарея GP является оптимальным источником питания для электроприборов, требующих высокого энергопотребления. К ним относятся портативные видеосистемы, охранные приборы, электронные игрушки, переносное медицинское оборудование.

Долговечность

Усовершенствованный щелочной электролит, марганцево-цинковая основа батарей позволяют им работать длительное время, обеспечивая полноценным питанием электроприборы с высоким уровнем энергопотребления.

Источники питания GP имеют стабильное напряжение 6В на протяжении всего цикла работы. Температурный диапазон использования от -5 до +50 °С – низкие температуры значительно снижают номинальную мощность батареи, уменьшая эффективное время работы.

В случае длительного хранения батареи обладают низким уровнем саморазряда, что обеспечивает сохранение номинальной мощности на момент начала использования.

Безопасность

При использовании рекомендуется соблюдать правила эксплуатации. Батареи запрещено подвергать нагреву, разбору, ударам. Также запрещается использовать их в качестве детских игрушек.

При производстве батарей GP не используются кадмий, ртуть и прочие вредные вещества. Данные элементы питания безопасны для эксплуатации человеком и не наносят вред окружающей среде.

Сертификация

Щелочные батареи GP сертифицированы согласно требованиям российского стандарта ГОСТ 12.2.007.12-88 и международной системе контроля качества по стандартам ISO9001 и ISO14001.

Характеристики:

- Наименование: GP 476A-2C1
- Типоразмер: 4LR44
- Тип электролита: марганцево-цинковый
- Номинальное напряжение: 6В
- Размеры: 50x38мм
- Количество в блистере: 1шт.