



Оповещатель звуковой взрывозащищенный

Орбита МК

Орбита
МК С 220 В



Орбита МК С

Орбита
МК СЗ 220 В



Орбита МК СЗ

Орбита
МК 3 220 В



Орбита МК 3

Оповещатель предназначен для обеспечения возможности подачи звуковых тревожных сигналов в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приемо-контрольными устройствами. Оповещатель может быть применен во взрывоопасных зонах и помещениях 1 и 2 классов.



Технические характеристики

	Орбита МК 3	Орбита МК С	Орбита МК СЗ
Питание от источника постоянного тока напряжением	=12–30 В	=12–30 В	=12–30 В
Максимальный потребляемый ток	0,15 А	0,1 А	0,2 А
	Орбита МК 3 220В	Орбита МК С 220В	Орбита МК СЗ 220В
Питание от источника переменного тока напряжением	~220 В	~220 В	~220 В
Максимальный потребляемый ток	0,06 А	0,04 А	0,08 А
Вид и уровень взрывозащиты Оповещателя	1ExdIIBT6Gb		
Степень защиты оболочки	IP 67		
Габаритные размеры	115x100x60 мм		
Звуковое давление на расстоянии 1,00 м	не менее 105 ДБ		не менее 105 ДБ
Цвет сигнала		Красный (по умолчанию) Желтый Зеленый Белый Синий	Красный (по умолчанию) Желтый Зеленый Белый Синий
Масса		не более 2,0 кг	
Диапазон температур		-60—+70 С	
Материал	Алюминиевый сплав, либо нержавеющая сталь		

Оповещатели поставляются с двумя кабельными вводами различных исполнений и заглушкой:

Для открытой прокладки присоединяемого кабеля диаметром 6-12 мм (индекс в обозначении К)

Для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 (индекс в обозначении Т1/2)

Для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G3/4 (индекс в обозначении Т3/4)

Для присоединения бронированного кабеля диаметром 6-12 мм (индекс в обозначении Б)

Для прокладки кабеля в металлорукаве с диаметром металлорукава: 10 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм (индекс в обозначении КМ10, КМ15, КМ20, КМ25)