

Вентиляционная решетка с фильтром ЭМС


Назначение:

- отвод тепла.

Материал:

- АБС-пластик, UL94V0.

Отличительные особенности:

- ЭМС-экранирование для защиты от электромагнитных помех;
- обратная сторона решетки и уплотнитель имеют металлизированное покрытие, дополнительно установлена металлическая сетка;
- цвет решетки – RAL 7035;
- монтаж осуществляется с помощью клипс, толщина стенки шкафа указана в таблице;
- возможность дополнительной фиксации метизами, не зависит от толщины стенки шкафа;
- фильтр выполнен из материала со специальной структурой из терморегулируемых волокон, что обеспечивает эффективную и бесперебойную работу в экстремальных условиях до 100 °C и до 100 % относительной влажности;
- степень защиты – IP54;
- температура хранения – от -40 до +70 °C.

Комплект поставки:

- решетка с фильтром, шаблон монтажного отверстия.

Техническая информация:

- стр. 190.

Чертежи:

- см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Размеры внешние (ВхШ), мм	Размеры выреза (ВхШ), мм	Толщина стенки шкафа, мм	Вес, кг	Код
106,5x106,5	91,5x91,5	1–2	0,10	R5KF081
150x150	125x125	1,3–3,2	0,20	R5KF121
250x250	223x223	1,3–3,7	0,60	R5KF151
325x325	290x290	1,3–3,7	0,96	R5KF201

Защитная панель


Назначение:

- обеспечивает дополнительную механическую защиту и защиту от влаги.

Материал:

- нержавеющая сталь AISI 304.

Отличительные особенности:

- степень защиты – IP55;
- толщина – 1 мм.

Комплект поставки:

- панель, монтажные аксессуары.

Чертежи:

- см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Подходит для						Код
Вентилятор с фильтром RV	Вентиляционная решетка с фильтром RF	Вентилятор с фильтром CHF	Вентиляционная решетка с фильтром GCH	Вентилятор с фильтром ЭМС	Вентиляционная решетка с фильтром ЭМС	
R5RV08...	R5RF08	-	-	R5KV08...	R5KF081	R5CK08
R5RV12...	R5RF12	R5CHF12...	R5GCH12F	R5KV12...	R5KF121	R5CK12
R5RV15...	R5RF15	R5CHF15...	R5GCH15F	R5KV15...	R5KF151	R5CK15
R5RV20...	R5RF20	R5CHF20...	R5GCH20F	R5KV20...	R5KF201	R5CK20