

Клещи для обжима втулочных наконечников (шестигранный обжим)


Назначение:

- обжим втулочных наконечников НШВИ.

Отличительные особенности:

- шестигранный обжим;
- подвижный локатор для точного определения сечения обжимаемого кабельного наконечника;
- оптимальная рычажная передача, обеспечивающая обжим при небольшом усилии;
- встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обжима;
- эргономичные мягкие ручки с защитой от скольжения;
- используется специально закаленная инструментальная сталь.

Сечение провода, мм ²	Вес, г	Код
0,08-16	500	2ART8166

Клещи для обжима гильз, фронтальная подача (квадрат)


Отличительные особенности:

- фронтальная подача;
- одна ячейка под все сечения;
- храповый механизм.

Сечение провода, мм ²	Вес, г	Код
0,25-6	220	2ART9303

Клещи для обжима наконечников-гильз 0,14-10 мм²


Отличительные особенности:

- трапецидальный обжим;
- храповый механизм;
- боковая подача наконечника.

Сечение провода, мм ²	Вес, г	Код
0,14-10	530	2ART9304

Клещи для обжима наконечников-гильз 0,14-16 мм²


Отличительные особенности:

- трапецидальный двухсторонний обжим;
- храповый механизм.

Сечение провода, мм ²	Вес, г	Код
0,14-16	480	2ART40

Клещи для обжима наконечников-гильз 10-50 мм²


Отличительные особенности:

- трапецидальный двухсторонний обжим;
- храповый механизм.

Сечение провода, мм ²	Вес, г	Код
10-50	600	2ART42