

Шкафы напольные CQE собранные



Новинка

Назначение:

- построение систем для автоматизации и РЗА.

Материал:

- каркас шкафа, передняя дверь – листовая сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL7035;
- крыша и дно – листовая сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL7011;
- сдвижные панели кабельного ввода – оцинкованная сталь.

Отличительные особенности:

- поставляется в полностью собранном виде, в картонной упаковке;
- угол открытия двери – 130°;
- степень защиты при использовании стандартных боковых панелей – IP55;
- степень защиты при замене стандартного кабельного ввода на сплошное дно – IP65;
- дверь укомплектована стандартной ручкой со встроенным замком под ключ с двойной бородкой;

Комплект поставки:

- полностью собранный каркас с задней панелью и дверью;
- упаковка, инструкция, ключ с двойной бородкой.

Чертежи:

- см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Габариты, мм			Код
высота	ширина	глубина	
1800	600	600	R5CQE1866A
	800	400	R5CQE1884A
	800	600	R5CQE1886A
2000	600	600	R5CQE2066A
	800	400	R5CQE2084A
	800	600	R5CQE2086A
	1000	400	R5CQE20104A
	1000	600	R5CQE20106A