


Самосверлящий самонарезающий винт с шайбой для крепления конструкций к сэндвич-панелям



Назначение:


- крепление молниеотводной полосы и несущих конструкций к сэндвич-панелям.

Характеристики:

- номер сверла: 5.

Диаметр М, мм	Диаметр шляпки D/ диаметр головки S, мм	Длина L, мм	Толщина скрепляемых слоев, мм	Скорость вращения сверла, об./мин	Предел прочности на растяжение, кН	Предел прочности на срез, кН	Шт./ упак.	Вес упаковки, кг	Код, исполнение 1
5,5	19/8	105	50-70	1000	11	7,8	50	0,95	CM273100
5,5	19/8	135	70-100	1000	11	7,8	50	1,00	CM273130
5,5	19/8	155	80-120	1000	11	7,8	50	1,00	CM273150
5,5	19/8	185	100-150	1000	11	7,8	100	2,90	CM273180

Винт для крепления к профилю DB или LAS



Назначение:

- крепление тяжелых консолей к различным видам С-образного профиля, к одинарным и двойным подвесам. Позволяет также крепиться к траверсам и консолям на основе С-образного профиля.

Характеристики:

- класс прочности 4,8 для исполнения 1.

Обозначение M10xL2	L1, мм	Шт./упак.	Вес упаковки, кг	Код, исполнение 1
M10x30	40	50	2,10	CM041030
M10x50	60	50	2,60	CM041050

Шпилька резьбовая DIN 975/976



Назначение:

- подвес кабеленесущих трасс к потолку.

Характеристики:

- класс прочности 4,8 для исполнения 1.

Обозначение MxL	L, м	Кол-во в упак., м	Вес упаковки, кг	Старый код	Код, исполнение 1	Код, исполнение 3	Код, исполнение 4
M6x1000	1	100	15,2	35001	CM200601	CM200601INOX	-
M8x1000	1	50	17,5	35002	CM200801	CM200801INOX	CM200801ZL
M10x1000	1	25	12,4	35003	CM201001	CM201001INOX	CM201001ZL
M12x1000	1	20	14,0	35004	CM201201	CM201201INOX	CM201201ZL
M6x2000	2	100	15,2	35005	CM200602	CM200602INOX	-
M8x2000	2	50	17,5	35006	CM200802	CM200802INOX	CM200802ZL
M10x2000	2	50	24,8	35007	CM201002	CM201002INOX	CM201002ZL
M12x2000	2	20	14,0	35008	CM201202	CM201202INOX	CM201202ZL

Шпилька резьбовая, короткая



Назначение:

- крепление трубных хомутов к профилям и консолям, соединение монтажных аксессуаров между собой.

Характеристики:

- класс прочности 4,8 для исполнения 1.

Обозначение MxL	L, мм	Кол-во в упак., шт.	Вес упаковки, кг	Код, исполнение 1
M8x40	40	100	1,02	CM200804
M8x60	60	100	1,32	CM200806
M8x80	80	100	1,85	CM200808
M8x100	100	100	2,35	CM200810
M10x40	40	50	1,09	CM201004
M10x60	60	50	1,33	CM201006
M10x80	80	50	1,81	CM201008
M10x100	100	50	2,06	CM201010
M12x80	80	50	3,62	CM201208
M12x100	100	50	4,12	CM201210