


## Соединительная гайка DIN 6334



### Назначение:


- соединение резьбовых шпилек между собой.

### Характеристики:

- класс прочности 5 для исполнения 1.

| Обозначение d×L | S, мм | Шт./упак. | Вес упаковки, кг | Старый код | Код, исполнение 1 |
|-----------------|-------|-----------|------------------|------------|-------------------|
| M6×25           | 10    | 150       | 1,50             | 37540      | CM210625          |
| M8×25           | 13    | 100       | 1,75             | 37541      | CM210825          |
| M10×30          | 17    | 50        | 1,90             | 37543      | CM211030          |
| M12×40          | 19    | 50        | 3,00             | 37544      | CM211240          |

## Гайка закладная



### Назначение:


- крепление монтажных аксессуаров в электротехнических шкафах;
- устанавливается в стандартную перфорацию.

### Характеристики:

- класс прочности 5 для исполнения 1.

| Обозначение A | Шт./упак. | Вес упаковки, кг | Код, исполнение 1 |
|---------------|-----------|------------------|-------------------|
| M6            | 50        | 0,3              | CM230600          |
| M8            | 50        | 0,6              | CM230800          |

## Гайка монтажная



### Назначение:


- монтаж трубных хомутов и прочих монтажных аксессуаров в С-образный профиль BPL-41, BPM-41, BPD-41 и в консоли BBR-41 совместно со шпилькой.

### Характеристики:

- класс прочности 5 для исполнения 1.

| Обозначение M | H, мм | Шт./упак. | Вес упаковки, кг | Код, исполнение 1 |
|---------------|-------|-----------|------------------|-------------------|
| M6            | 21    | 100       | 5,4              | CM340800          |
| M8            | 21    | 100       | 6,3              | CM341000          |
| M10           | 21    | 100       | 6,0              | CM341200          |

## Гайка монтажная со шпилькой



### Назначение:

- монтаж трубных хомутов и прочих монтажных аксессуаров в С-образный профиль BPL-41, BPM-41, BPD-41 и в консоли BBR-41.

### Характеристики:

- класс прочности 5 для исполнения 1.

| Обозначение M | H, мм | Nh, мм | Шт./упак. | Вес упаковки, кг | Код, исполнение 1 |
|---------------|-------|--------|-----------|------------------|-------------------|
| M8            | 50    | 13     | 100       | 7,5              | CM350840          |
| M8            | 70    | 33     | 100       | 8,1              | CM350860          |
| M10           | 50    | 11     | 100       | 9,3              | CM351040          |
| M10           | 70    | 31     | 100       | 10,2             | CM351060          |