

Аксессуары для контроля микроклимата

Термостат



Назначение: контроль температуры окружающей среды.

Материал: пластик, не распространяющий горение по UL94V0. Термостат с перекидным контактом, АБС-пластик.

Отличительные особенности:

- устанавливается на DIN-рейку;
- цвет: RAL 7035;
- уровень защиты IP20. Термостат с перекидным контактом IP30;
- снабжаются клеммным блоком, максимальное сечение кабеля 2,5 мм²;
- шаг изменения шкалы температуры 5 °С;
- поставляются в 3-х вариантах:
 - с нормально-открытым (NO) контактом;
 - с нормально-закрытым (NC) контактом;
 - с перекидным контактом (NC/NC).

Комплект поставки: термостат.

Техническая информация: стр. 145.

Чертежи: стр. 245.

Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Пусковой ток, А	Диапазон температур, °С	Точность, К	Тип контакта	Код
10 (6*)	110 - 250	15	-10° ... +80°	±3	NO	R5TMS01
10 (6*)	110 - 250	15	-10° ... +80°	±3	NC	R5TMS02
10 (4*) - обогрев	230	10	+5° ... +60°	4	NO/NC	R5TMS03
5 (2*) - вентилятор						

* - при $\cos \varphi = 0,6$

Гигростат



Назначение: контроль влажности окружающей среды.

Материал: АБС-пластик.

Отличительные особенности:

- устанавливается на DIN-рейку;
- цвет: RAL 7035;
- уровень защиты IP30;
- снабжаются клеммным блоком, максимальное сечение кабеля 2,5 мм²;
- тип контакта - перекидной (NO/NC);
- шаг изменения шкалы влажности 10%.

Комплект поставки: гигростат.

Техническая информация: стр. 145.

Чертежи: стр. 245.

Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Пусковой ток, А	Диапазон значений шкалы, %	Точность, %	Тип контакта	Код
5 (0,2*)	230	5	35-100	4	NO/NC	R5TMS10

* - при $\cos \varphi = 0,6$