


Шинная колодка



Назначение

- для подключения проводников к клеммам АВЗД DMP32.

Характеристики

- номинальное напряжение изоляции 690 В АС;
- номинальный рабочий ток $I_e=63$ А.

Особенности подключения

- для АВЗД типа DMP32;
- 6–25 мм² для жесткого провода;
- 6–16 мм² для гибкого провода.

Совместимость с АВЗД

DMP32

Описание

Шинная колодка для подключения проводников к клеммам АВЗД DMP32

Код

DMP32FT

Клеммная защитная крышка



Назначение

- обеспечивает защиту АВЗД DMP32 от доступа к клеммам под напряжением.

Характеристики

- номинальное напряжение изоляции 690 В АС.

Особенности подключения

- для АВЗД типа DMP32;
- для подключения проводников 6–25 мм².

Совместимость с АВЗД

DMP32


Описание

Клеммная защитная крышка для АВЗД DMP32 для подключения проводников 6–25 мм²

Код

DMP32LSTB

Трехфазная шинная разводка для параллельного соединения АВЗД шаг 45 мм



Назначение

- для параллельного соединения АВЗД DMP32 шаг 45 мм.

Характеристики

- номинальное напряжение изоляции 690 В;
- номинальный рабочий ток $I_e=63$ А;

Особенности

- для АВЗД типа DMP32;
- для параллельного соединения расположенных рядом АВЗД без установленных боковых дополнительных контактов.

Совместимость с АВЗД

DMP32

Описание

Трехфазная шинная разводка для параллельного соединения АВЗД DMP32 шаг 45 мм

Количество АВЗД

Код заказа

2

DMP32CL45-2

3

DMP32CL45-3

4

DMP32CL45-4

5

DMP32CL45-5