

Трехфазная шинная разводка для параллельного соединения АВЗД шаг 54 мм



Назначение

- для параллельного соединения АВЗД DMP32 шаг 54 мм.

Характеристики

- номинальное напряжение изоляции 690 В;
- номинальный рабочий ток $I_e=63A$;

Особенности

- для АВЗД типа DMP32;
- для параллельного соединения расположенных рядом АВЗД с установленным боковым дополнительным контактом.

Совместимость с АВЗД	Описание	Количество АВЗД	Код заказа
DMP32	Трехфазная шинная разводка для параллельного соединения АВЗД DMP32 шаг 54 мм	2	DMP32CL54-2
		3	DMP32CL54-3
		4	DMP32CL54-4
		5	DMP32CL54-5

Клеммная защитная крышка для АВЗД



Назначение

- для защиты от прямого контакта с клеммами под напряжением.

Характеристики


- напряжение изоляции $U_e = 690 В$.

Особенности

- для АВЗД типа DMP32;
- для установки без использования шинных разводов.

Совместимость с АВЗД	Описание	Код
DMP32	Клеммная защитная крышка для АВЗД DMP32	DMP32PS

Комплект клемм для подключения кабельных наконечников к АВЗД DMP32



Назначение

- для подключения кабельных наконечников к АВЗД.

Характеристики

- номинальный ток $I_e = 63 А$.

Особенности

- для АВЗД типа DMP32

Совместимость с АВЗД	Описание	Код
DMP32	Комплект клемм для подключения кабельных наконечников к АВЗД DMP32	DMP32MF