

Многополюсные клеммные зажимы

с корпусом из полиамида

Класс горючести V0

- Класс горючести V0
- С креплением винтом на панель
- Версия /PS, с полюсом включающим один

винт для присоединения и один проходной вычной контакт (2,3 x 0,8 мм) который может быть использован для припаивания



Бежевая версия	BPL.4/PS Код ZBP300	TPL.4/PS Код ZTP200
Технические характеристики		
Тип	версия со специальным соединением	версия со специальным соединением
Номинальное сечение провода (мм²)	4	4
Подключаемое сечение провода		
гибкий (мм²)	0,5 - 6	0,5 - 6
жесткий (мм²)	0,5 - 6	0,5 - 6
многожильный с наконечником (мм²)	4 - WP40/16	4 - WP40/16
Номинал. напряж. / ток / калибр	МЭК 60947-7-1	МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG	UL - cUL	UL - cUL
Номинальное напряжение (Ex e)	300 V (с упором = 1 мм) / - / 18-12 AWG	300 V (с упором = 1 мм) / - / 18-12 AWG
Пиковое напряжение / категория загрязненности	6 KB / 3	6 KB / 3
Длина зачистки изоляции (мм)	12	12
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм)	0,5 / 0,8	0,5 / 0,8
Крепление винтом (*)	M3 (шляпки 5,6 мм макс.)	M3 (шляпки 5,6 мм макс.)
Высота / ширина / толщина	36 / 24 / 20	36 / 24 / 20

Нормальное соединение		
Кол-во полюсов	Конфигурация BPL.4 и TPL.4	Длина мм
6	B+R+B	53
8	B+R+R+B	66
10	B+R+R+R+B	79
12	B+R+R+R+R+B	92
14	B+R+R+R+R+R+B	105
16	B+R+R+R+R+R+R+B	118
18	B+R+R+R+R+R+R+R+B	131
20	B+R+R+R+R+R+R+R+R+B	144

PS версия, оборудованная соединением для припаивания также возможны в следующих конфигурациях:

- BPL.4/PS (Код ZBP300) - TPL.4/PS (Код ZTP200)
 - BPL.4/PS (кат. № ZBP300) - TPL.4/PS (кат. № ZTP200)
- Оборудована винтом для соединения с противоположенной стороны от припаиваемого контакта
- BBPL.4/PS/A (кат. № ZBP310) - TPL.4/PS/A (кат. № ZTP210)
- Оборудована винтом для соединения с тойже стороны, что и припаиваемый контакт
- BPL.4/PS/B (кат. № ZBP320) - TPL.4/PS/B (кат. № ZTP220)
- Оборудованы 2 (3) припаиваемыми контактами и 5 (6) соединителями