


Муфта двойной фиксации для соединения металлорукава в стальной оплетке с гладкой стальной трубой



Описание:

• взрывозащищенная муфта имеет двойную сертификацию: повышенная безопасность Exe, защита от воспламенения пыли Ext. Взрывозащищенная муфта предназначена для герметичного ввода металлорукава в стальную оплетку в корпус оборудования, шкафа, щитка, клеммной коробки, поста управления.

Комплектация:

• муфта комплектуется силиконовым уплотнителем на наружной резьбе.

Типоразмеры:

• Ø от 16 до 50 мм.

Степень защиты:

• IP66/67.

Материал:

• корпус и гайка: никелированная латунь;
• уплотнитель: силикон.

Защита:

• Ex e IIC Gb U/ Ex tb IIIC Db U.

Зона:

• 1, 2, 21, 22.

Температура окружающей среды:

• от -45 до +85 °C.

Номинальный диаметр металлорукава, мм	Геометрические размеры, мм					Код
	диаметр гладкой стальной трубы D	присоединительный диаметр ØPU	ключ CH1	ключ CH2	ключ CH3	
10	16	8,5	24	26	28	EXT06117-10N
12	16	10	24	28	30	EXT06117-12N
15	16	13,8	28	30	35	EXT06117-16N
20	20	18	35	39	42	EXT06117-2020
20	25	18	35	39	42	EXT06117-25N
26	32	24	42	50	50	EXT06117-32N
35	32	32	50	55	60	EXT06117-3235
35	40	32	50	55	60	EXT06117-4035
40	40	38	60	60	65	EXT06117-40
40	50	38	58	60	65	EXT06117-5040
50	50	48	70	80	80	EXT06117-50