

Функциональные блоки воздушных автоматических выключателей и блоков отходящих линий (одностороннее обслуживание)



Назначение:

- монтаж воздушных автоматических выключателей, ограничение доступа.

Материал:

- внешняя дверь – окрашенная сталь 2 мм, RAL 7035;
- монтажная плата – оцинкованная сталь 2 мм.

Отличительные особенности:

- для установки комплекта одностороннего обслуживания необходим шкаф шириной 600 мм и внешний кабельный отсек шириной 300 мм, объединенные в линию;
- для установки монтажной платы АВ требуется комплект реек R5PD* и установленный комплект дополнительных стоек R5MVE*M;
- для установки горизонтального закрытия комплекта одностороннего обслуживания в кабельном отсеке требуется комплект реек R5PD*;
- для обеспечения степени IP требуется обязательная установка притвора R5TOEM*.

Комплект поставки:

- внешняя дверь с замками под квадратный ключ, петли, горизонтальная монтажная плата, комплект закрытий, монтажные аксессуары.

Серия АВ	Исполнение АВ	Глубина шкафа, мм	Высота внешней двери, мм	Код	
3WT11	выкатной	600	600	R5PKEB1V61522AF16	
		800		R5PKEB1V61522AF18	
	стационарный	600		R5PKEB1V61122AF16	
		800		R5PKEB1V61122AF18	
Masterpact NW08 - NW25	выкатной	600	600	R5PKEB3V61523F16	
800		R5PKEB3V61523F18			
Masterpact NT06 - NT16		600	500	R5PKEB3V61521F16	
		800		R5PKEB3V61521F18	
Masterpact NW08 - NW25	стационарный	600	600	R5PKEB3V61123F16	
800		R5PKEB3V61123F18			
Masterpact NT06 - NT16		600	500	R5PKEB3V61121F16	
		800		R5PKEB3V61121F18	
Emax E1.2	выкатной	600	500	R5PKEB2V61521F16	
		800		R5PKEB2V61521F18	
Emax E1.2	стационарный	600	500	R5PKEB2V61121F16	
		800		R5PKEB2V61121F18	
Emax E2.2		стационарный	600	600	-
			800		-
	выкатной	600	-		
		800	-		