

HIGHTECH


Универсальный светодиодный светильник

Центрстр^{ль}йсвет


тел.: +7 495 228 11 03, 228 11 04




ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



Армстронг



Накладной




Подвесной

Класс
светораспределения
по ГОСТ Р 54350


П

Тип КСС
по ГОСТ Р 54350


Д




OPAL-SAND




PRISMA



A



B



Светильники HIGHTECH предназначены для общего освещения общественных помещений, торговых и офисных центров, общеобразовательных учреждений, медицинских учреждений, чистых помещений.

- Серия HIGHTECH (ХАЙТЕК) это серия современных универсальных светильников премиум-класса, выполненных в алюминиевом корпусе. В конструкции используются алюминиевые профили собственной разработки.
- Светильники неразборные и не требуют обслуживания. Степень защиты IP40 или IP54. Комплекуются светорассеивателями с высоким коэффициентом светопропускания OPAL-SAND и PRISMA.
- Коэффициент мощности – более 0,9.
Коэффициент пульсации – менее 1 %.
Цветовая температура – 4000 / 5000 К.
Индекс цветопередачи Ra – более 80.

Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В±10 %, частотой 50-60 Гц.

Гарантия - 5 лет

Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза:
ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Продукция сертифицирована.

Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток светильника, лм	Размеры АхВхН, мм	Кол-во шт. в упаковке	Масса светильника/упаковки, не более, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м³
HIGHTECH-30	30	2500	295x595x40	1	1,4/1,6	310x610x50	0,019
HIGHTECH-38	38	3800	595x595x40	1	2,5/2,9	610x610x50	0,019
HIGHTECH-50	50	5100	595x595x40	1	2,5/2,9	610x610x50	0,019
HIGHTECH-76	76	7600	295x1195x40	1	2,5/2,9	310x1220x50	0,019
HIGHTECH-76	76	7600	595x1195x40	1	5,0/5,8	610x1220x50	0,04