

СВЕТИЛЬНИКИ люминесцентные накладные ЛПО 2x18-CSVT/OPAL и ЛПО 2x36-CSVT/OPAL

Светильники серии ЛПО-CSVT предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.




ЛПО 2x36-CSVT/OPAL

- Светильники ЛПО 2x18-CSVT монтируются на поверхность потолка. Светильники комплектуются пластиковым рассеивателем в металлической рамке OPAL.
- Рассеиватель крепится к корпусу светильника при помощи скрытых металлических пружин.
- Срок службы светильников – не менее 10 лет.
- Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В, частоты 50-60 Гц.
- Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.
- Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Продукция сертифицирована.

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 – П.


Тип КСС – Д.



ЛПО 2x18-CSVT/OPAL-R-EM



ЛПО 2x36-CSVT/OPAL-R



Наименование	Наименование ПРА	Коэффициент пульсации светильника, %	Мощность, Вт	Посадочные размеры светильника, мм	Кол-во шт. в упаковке	Масса 1 шт./упаковки не более, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м³	Артикул для заказа
■ ЛПО 2x18-CSVT/OPAL-EM	электромагнитный ПРА	-	2x18	300x620x80	2	2,3 / 5,1	310x635x180	0,036	ЦБ000000956
■ ЛПО 2x36-CSVT/OPAL	ЭПРА	менее 17	2x36	300x1230x80	2	3,1 / 7,0	310x1240x180	0,070	ЦБ000003753

Светильники могут дополнительно комплектоваться блоками аварийного питания.