

Модульные подвесные светодиодные светильники VOLGA предназначены для общего освещения торговых и складских помещений, офисных и административных центров, спортивных и образовательных сооружений.

230В

IP40

LED

CRI >80

УХЛ4

DALI

Характеристики

Корпус: экструдированный алюминиевый профиль

Цвет корпуса: белый, серый

Оптический элемент: 7 типов 3-х рядной оптики

Светильники оснащены сквозной проводкой с чередованием фаз L1, L2, L3, что позволяет собирать единую световую линию длиной более 100 метров

Возможность
диммирования: да

Управление: DALI

Светоотдача: более 112 лм/Вт

Цветовая
температура: 4000K, 5000K

Степень защиты светильника: IP40

Коэффициент пульсации: менее 5%

Коэффициент мощности: более 0,9

Индекс цветопередачи Ra: более 80

Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Гарантия: 5 лет



Белый

Серый

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

Подвесной

KCC

30°

60°

90°

ASYM

110° DIFFUS

110°

SYM

Артикул	Наименование	Мощность, W	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Вес, кг	Размер (АхВхН), мм
Для одиночной установки						
ЦБ000008116	VOLGA/38/IP40/110° (4000K, белый)	38	5200	4000	1,7	860х95х46
ЦБ000008117	VOLGA/38/IP40/110° DIFFUS (4000K, белый)	38	3700	4600	1,7	860х95х46