

Уличный консольный светильник OMEGA предназначен для освещения автомобильных дорог с различной интенсивностью движения транспорта; прилегающих территорий торговых и бизнес-центров; железнодорожных платформ и станций; территорий дворов, детских садов, школ и многих других объектов.



Характеристики

Корпус: литой алюминий, антикоррозийное покрытие

Цвет корпуса: серый

Оптика: линзы Sumitomo

Линзы сделаны из поликарбоната компании SUMITOMO - одна из самых лучших компаний в мире по производству пластикового сырья.

Источник света: SAMSUNG

Тип светодиодов: SMD

Драйвер: Mean Well

180° регулируемый монтажный кронштейн

Сменный драйвер и светодиодная алюминиевая подкладка.

Простое техобслуживание с доступом в пространство драйвера без использования инструментов.

Возможность диммирования: да

Управление: DALI

Светоотдача: 150 лм/Вт

Цветовая температура, К: 5000, 6500

КСС: ШБ

Степень защиты светильника: IP66

Коэффициент пульсации: менее 5%

Коэффициент мощности: более 0,9

Индекс цветопередачи Ra: более 70

Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

ГОСТ IEC 60598-2-3 на ветровую нагрузку

Гарантия: 5 лет



Серый

