

ШИНОПРОВОД и комплектующие

Установка


Устанавливается на подвесах либо непосредственно на опорную поверхность (потолок/стена) с помощью винтов или крепежных скоб.

Конструкция

Алюминиевый корпус с порошковой покраской. Стандартные варианты «черный», «белый», «хром». Возможно изготовление под заказ в других цветах.

Дополнительно

Полный ассортимент соединительных элементов, крепежа и комплектующих.




* варианты покрытия

- ☐ – W цвет «белый»
- ☒ – B цвет «черный»
- ☐ – C цвет «хром»

220В УХЛ4 IP 40


КОД ДЛЯ ЗАКАЗА описание

TSF-1M*	шинопровод 4-фазный euro-DIN, 1 метр
TSF-2M*	шинопровод 4-фазный euro-DIN, 2 метра
TSF-3M*	шинопровод 4-фазный euro-DIN, 3 метра
TSF-ST*	заглушка торцевая, универсальная




КОД ДЛЯ ЗАКАЗА / описание

TSF-I2* линейное соединение, 2 разъема, универсальное, может использоваться как узел ввода




КОД ДЛЯ ЗАКАЗА / описание

TSF-L2* угловое соединение, 2 разъема, универсальное, может использоваться как узел ввода




КОД ДЛЯ ЗАКАЗА / описание

TSF-T3* Т-соединение, 3 разъема, универсальное, может использоваться как узел ввода




КОД ДЛЯ ЗАКАЗА / описание

TSF-X4* X-соединение, 4 разъема, универсальное, может использоваться как узел ввода



КОД ДЛЯ ЗАКАЗА / описание

TSF-IN2* внутреннее линейное соединение, 2 разъема, универсальное, может использоваться как узел ввода



КОД ДЛЯ ЗАКАЗА / описание

TSF-CP* ввод питания, универсальный