

Информация для заказа


Автоматические выключатели

Тип ABS (65 кА/460 В)		
Номинальный ток In,	3-полюсн.	4-полюсн.
1000 А	ABS1003b/1000	ABS1004b/1000
1200 А	ABS1203b/1200	ABS1204b/1200

Тип ABL (85 кА/460 В)		
Номинальный ток In,	3-полюсн.	4-полюсн.
1000 А	ABL1003b/1000	ABL1004b/1000
1200 А	ABL1203b/1200	ABL1204b/1200

Дополнительные устройства для установки в гнездо Т

AX1	Вспомогательный контакт (1с)
AX2	Вспомогательный контакт (2с)
AL1	Контакт сигнализации (1с)
AL2	Контакт сигнализации (2с)
AX1+AL	Вспомогательный контакт (1с) + контакт сигнализации (1с)
AX2+AL	Вспомогательный контакт (2с) + контакт сигнализации (2с)



Дополнительные устройства для установки в гнездо R

SHT	Независимый расцепитель
UVT	Минимальный расцепитель напряжения

Состояния вспомогательного контакта (AX) и контакта сигнализации (AL)

Состояние автоматического выключателя	ВКЛ.	ОТКЛ.	СРАБОТАЛ
AX			
AL			

Электрические характеристики вспомогательного контакта и контакта сигнализации

Перем. ток			Пост. ток		
Напряжение,	Ток, А		Напряжение,	Ток, А	
В	Активная нагрузка	Индуктивная нагрузка	В	Активная нагрузка	Индуктивная нагрузка
125	20	20	30	6	5
250	20	20	125	0.4	0.05
500	10	5	250	0.2	0.03

Электрические характеристики независимого расцепителя (SHT)

Напряжение цепи управления	Время воздействия	Рабочее напряжение
Перем. ток 100~110 В 200~220 В 380~440 В	Непрерывное	85...110 % напряжения цепи управления
Пост. ток 48 В 100~110 В 200~220 В		75...125 % напряжения цепи управления

Электрические характеристики минимального расцепителя напряжения (UVT)

Напряжение цепи управления	Время воздействия	Рабочее напряжение	Напряжение срабатывания
Перем. ток 100~110 В 200~220 В 380~440 В	Непрерывное	85...110 % напряжения цепи управления	20...70 % напряжения цепи управления
Пост. ток 100 В 200 В		85...125 % напряжения цепи управления	20...70 % напряжения цепи управления