

Контакторы (400AF)

Metasol


Описание

- 3-полюсный главный контакт;
- Общая встроенная катушка пер./пост. тока;
- Поддержка катушкой широкого диапазона напряжений;
- Закрепление винтами;
- В стандартную комплектацию входят 2 замыкающих и 2 размыкающих встроенных вспомогательных контакта;
- Доступны принадлежности, устанавливаемые сверху или сбоку;
- Поставляются также непосредственно устанавливаемые реле защиты от перегрузки.
- Степень защиты: IP20




Номинальные параметры

Тип контактора			MC-265a		MC-330a		MC-400a	
			кВт	A	кВт	A	кВт	A
Категория AC	AC3	200/240 В	80	265	90	330	125	400
		380/440В	147	265	160	330	200	400
		500/550 В	147	225	160	280	225	350
		690 В	160	185	200	220	250	300
		1000 В	147	105	147	105	147	105
	AC4	200/240 В	50	200	55	220	75	300
		380/440 В	102	200	110	220	150	300
	AC1		-	400	-	500	-	520
	Категория DC1 (LR=1мс)	2-полюсн.	24 В	-	220	-	300	-
Последовательно		48 В	-	180	-	240	-	240
		110 В	-	150	-	200	-	200
3-полюсн.		24 В	-	220	-	300	-	400
Последовательно		48 В	-	220	-	300	-	400
		110 В	-	220	-	300	-	400
Категория DC2.4 (L/R=15мс)	2-полюсн.	24 В	-	220	-	300	-	400
	Последовательно	48 В	-	150	-	200	-	200
		110 В	-	120	-	150	-	150
	3-полюсн.	24 В	-	220	-	300	-	400
	Последовательно	48 В	-	220	-	280	-	280
		110 В	-	150	-	200	-	200
Непосредственно устанавливаемое реле защиты от перегрузки			MT-400					
Размер проводника (литой, скрученный) (макс. количество проводников: 2)		AWG	3/0~500		4/0~500		350~700	
		мм ²	95~240		95~240		185~370	
Тип проводника			75 °C медный многопроволочный проводник					



2-полюсные
последовательное
подключение



3-полюсные
последовательное
подключение



Напряжение цепи управления, общая катушка перем./пост. тока

Номинальное (указываемое при заказе) напряжение	Ток частотой 50/60 Гц	Пост. тока
100/200 B	100 - 240 B	100 - 220 B
300 B	265 - 347 B	-
400 B	380 - 450 B	-
500 B	440 - 575 B	-

Сертификация

- CE(МЭК);
- UL508
- CCC

Дополнительные принадлежности

