

Контакторы (800AF)

Metasol

Описание


- 3-полюсный главный контакт;
- Общая встроенная катушка пер./пост. тока;
- Поддержка катушкой широкого диапазона напряжений;
- Закрепление винтами;
- В стандартную комплектацию входят 2 замыкающих и 2 размыкающих встроенных вспомогательных контакта;
- Доступны принадлежности, устанавливаемые сверху или сбоку;
- Поставляются также реле защиты от перегрузки.
- Степень защиты: IP20

Номинальные параметры




MC-800a

Тип контактора			MC-500a		MC-630a		MC-800a	
			кВт	A	кВт	A	кВт	A
Категория AC	AC3	200/240 В	147	500	190	630	220	800
		380/440В	265	500	330	630	440	800
		500/550 В	265	400	330	500	500	720
		690 В	300	380	400	420	500	630
		1000 В	280	220	280	220	280	220
	AC4	200/240 В	90	350	110	400	160	630
		380/440 В	176	350	200	400	300	630
	AC1		-	700	-	900	-	1050
	Категория DC1 (LR=1 мс)	2-полюсн.	24 В	-	400	-	630	-
Последовательно		48 В	-	240	-	630	-	800
		110 В	-	200	-	630	-	630
3-полюсн.		24 В	-	400	-	630	-	800
Последовательно		48 В	-	400	-	630	-	800
		110 В	-	400	-	630	-	800
Категория DC2. 4 (L/R=15мс)	2-полюсн.	24 В	-	400	-	630	-	800
	Последовательно	48 В	-	200	-	630	-	630
		110 В	-	150	-	630	-	630
	3-полюсн.	24 В	-	400	-	630	-	800
	Последовательно	48 В	-	280	-	630	-	630
		110 В	-	200	-	630	-	630
Непосредственно устанавливаемое реле защиты от перегрузки			MT-800					
Размер проводника (литой, скрученный) (макс. количество проводников: 2)	AWG		350~800		600~2000		1700-шина	
	мм²		185~480		-		-	
Тип проводника			75°С медный многопроволочный проводник					



2-полюсные последовательное подключение



3-полюсные Последовательное подключение



Напряжение цепи управления, общая катушка перем./пост. тока

Номинальное (указываемое при заказе) напряжение	Ток частотой 50/60 Гц	Пост. тока
100 В	100 - 127 В	100 - 110 В
200 В	200 - 240 В	200 - 220 В
300 В	265 - 347 В	-
400 В	380 - 450 В	-
500 В	440 - 575 В	-

Сертификация

- CE(MЭК);
- UL508
- CCC

Дополнительные принадлежности

