

4 полюса Контакторы (800AF)




Описание

- 4-полюсные главные контакты
- Встроенная общая катушка перем./пост. тока
- Широкий диапазон напряжения катушки
- Крепление винтами
- Стандартная комплектация со встроенными вспомогательными контактами 2 ЗК + 2 РК
- Доступны принадлежности для монтажа сбоку
- Степень защиты: IP20

Номинальные параметры



MC-800a/4

2-полюсные
последовательное
подключение3-полюсные
последовательное
подключение4-полюсные
последовательное
подключение

Тип контактора			MC-500a/4		MC-630a/4		MC-800a/4	
			кВт	A	кВт	A	кВт	A
Категория AC	AC1	200/240 B	245	700	255	900	310	1050
		380/440B	450	700	470	900	570	1050
		500/550 B	560	700	590	900	710	1050
		690 B	710	700	740	900	900	1050
	AC3	200/240 B	147	500	190	630	220	800
		380/440 B	265	500	330	630	440	800
		lth	-	700	-	900	-	1050
Категория DC1 (LR=1мс)	2-полюсн.	110 B	-	200	-	630	-	630
	Последовательно	220 B	-	200	-	630	-	630
	3-полюсн.	110 B	-	400	-	630	-	800
	Последовательно	220 B	-	300	-	630	-	800
	4-полюсн.	110 B	-	400	-	630	-	800
	Последовательно	220 B	-	300	-	630	-	800
Номинальные параметры UL			л. с.	A	л. с.	A	л. с.	A
	200/240 B	200	-	250	-	300	-	
	440/480B	400	-	500	-	600	-	
	550/600 B	400	-	500	-	600	-	
	lth	-	700	-	900	-	1050	
Размер проводника (литой, скрученный) (макс. количество проводников: 2)	AWG	350~800		600~2000		1700-шина		
	мм²	185~480		-		-		
Тип проводника			75°С Только медные проводники					



Напряжение цепи управления, общая катушка перем./пост. тока

Номинальное (указываемое при заказе) напряжение	Ток частотой 50/60 Гц	Пост. тока
100 В	100 - 127 В	100-110 В
200 В	200 - 240 В	200 - 220 В
300 В	265 - 347 В	-
400 В	380 - 450 В	-
500 В	440 - 575 В	-

Сертификация

- CE(MЭК);
- UL508
- CCC

Дополнительные принадлежности

