

Контакторы (225AF)

Описание


- 3-полюсный главный контакт; - общая встроенная катушка пер./пост. тока;
- Поддержка катушкой широкого диапазона напряжений;
- Закрепление винтами;
- В стандартную комплектацию входят 2 замыкающих и 2 размыкающих встроенных вспомогательных контакта;
- Доступны принадлежности, устанавливаемые сверху или сбоку;
- Поставляются также непосредственно устанавливаемые реле защиты от перегрузки.
- Степень защиты: IP20

Номинальные параметры




MC-225a

Тип контактора			MC-185a		MC-225a	
			кВт	A	кВт	A
Категория AC	AC3	200/240 В	55	185	75	225
		380/440В	90	185	132	225
		500/550 В	110	180	132	200
		690 В	110	120	140	150
		1000 В	132	90	132	90
	AC4	200/240 В	37	150	45	180
		380/440 В	75	150	90	180
	AC1	-	300	-	350	
	Категория DC1 (LR=1мс)	2-полюсн.	24 В	-	180	-
Последовательно		48 В	-	180	-	180
		110 В	-	150	-	150
3-полюсн.		24 В	-	180	-	220
Последовательно		48 В	-	180	-	220
		110 В	-	180	-	220
Категория DC2. 4 (L/R=15мс)	2-полюсн.	24 В	-	180	-	220
	Последовательно	48 В	-	150	-	150
		110 В	-	120	-	120
	3-полюсн.	24 В	-	180	-	220
	Последовательно	48 В	-	180	-	220
		110 В	-	150	-	150
Непосредственно устанавливаемое реле защиты от перегрузки			MT-225			
Размер проводника (литой, скрученный) (макс. количество проводников: 2)		AWG	1~4/0		0~300	
		мм²	50~95		50~150	
Тип проводника			75°С медный многопроволочный проводник			



2-полюсные
последовательное
подключение



3-полюсные
Последовательное
подключение



Напряжение цепи управления, общая катушка перем./пост. тока

Номинальное (указываемое при заказе) напряжение	Ток частотой 50/60 Гц	Пост. тока
24 B	24 - 25 B	24 B
48 B	48 - 50 B	48 B
100/200 B	100 - 240 B	100 - 220 B
300 B	265 - 347 B	-
400 B	380 - 450 B	-
500 B	440 - 575 B	-

Сертификация

- CE(МЭК);
- UL508
- CCC

Дополнительные принадлежности

