

Тип BKN



BKN 2P

Сертификат
CE

Технические данные

Стандарт	В соответствии с IEC60898	
Сертификация	CCC, SABS, SEMKO CB, KEMA	
Защита	Против перегрузки и короткого замыкания	
Номинальный ток I_n	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A	
Номинальное напряжение	1 полюс 230/400В переменного тока 50/60Гц 2, 3, 4 полюса 400В переменного тока 50/60Гц	
Разрывная мощность	6кА	
Характеристика	Кривая B, C, D	
Число полюсов	1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N и 4P	
Тип размыкателя	Термомагнитный размыкатель	
Тип разъема	Лепесткового типа	
Мощность разъема	Кабели до 25мм ²	
Установка	Установка на 35мм кронштейне DIN	
Ширина	17.8мм на полюс	
Электрическая стойкость		
I_n	1 ... 32A	40 ... 63A
Стойкость	6,000циклов	6,000циклов
Макс. частота (Циклов в час)	240	120

Опциональные принадлежности

... Дополнительный переключатель, AX

Состав	Состоит из 1 переключающего контакта	
Номинал	Контур переменного тока	Контур постоянного тока
	6A при 240В переменного тока	2A при 48В постоянного тока
	3A при 415В переменного тока	1A при 125В постоянного тока
Тип разъема	Лепесткового типа	
Мощность разъема	Кабели до 2.5мм ²	
Ширина	9мм	



Опциональные принадлежности

... Дополнительный переключатель, AL

Состав	Состоит из 1 переключающего контакта	
Номинал	Контур переменного тока	Контур постоянного тока
	6A при 230В переменного тока	2A при 48В постоянного тока
	3A при 415В переменного тока	1A при 125В постоянного тока
Тип разъема	Лепесткового типа	
Мощность разъема	Кабели до 2.5мм ²	
Ширина	9мм	

