


Характеристики реле защиты от перегрузки

Тип MT

Тепловое реле защиты от перегрузки



- ① Основные терминалы /
Верх по течению
② Основные терминалы /
Вниз по течению
③ Вспомогательный терминалы

Типоразмер корпуса		
Класс расцепления		
Тип	Не дифференциального типа (3-пол., 2 тепл. датч.)	
	Не дифференциального типа (3-пол., 3 тепл. датч.)	
	Дифференциального типа	
Тип зажима	В,ерх по течению	
	Вниз по течению	
	Вспомогательный	
Количество полюсов		
Номинальное рабочее напряжение, Ue		
Номинальное напряжение изоляции, Ui		
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp		
Степень защиты (в соответствии с МЭК 60 529)		
Диапазон рабочих температур(°C)		
Функции	Индикатор срабатывания	
	ОТКЛ	
	Проверка	
	Ручн./авт. возвр. в исх. сост.	
Диапазон настройки, А		
Номинальный ток	Сечение/калибр проводн.	
	мм ²	AWG
42	10	8
55	16	6
65	25	4
74	25	4
80	35	3
93	35	2
107	50	1
113	50	1
130	50	0
130	70	00
153	95	000
200	120	250
265	185	350
350	240	500
515	185×2n	350×2n
660	240×2n	300×3n
Используемые контакторы		
Отдельное монтажное основание		

225AF	
10A	20
MT-225/2H□S	-
MT-225/3H□S	-
MT-225/3K□S	MT-225/3D□S
Винтовой	
Винтовой	
Винтовой	
3	
690 В	
690 В	
6 кВ	
IP 20	
-5~+40°C	
■	
-	
■	
■	
65~240A	
65~100	
-	
85~125	
-	
-	
100~160	
120~185	
160~240	
MC-185a, 225a	
-	

Примечание. Винтовые и волочения типы доступны для основных терминалов 65AF, 100AF, 150AF и реле.
Другие реле амперов кадров(AF) обеспечивает только типы зажимной винт.


Класс 10A, 225AF

MT-225/2H


MT-225/3H

MT-225/3K

Холодный пуск




Горячий пуск



Класс 20, 225AF

MT-225/3D

Холодный пуск



Горячий пуск

