

Двухполюсные контакторы постоянного тока

Описание



- Два замыкающих контакта главной цепи постоянного тока
- Маркировка положительного и отрицательного полюсов на передней панели
- Встроенный магнит для эффективного гашения дуги
- Монтаж на DIN-рейку или с помощью винтов
- Стандартная комплектация со встроенными вспомогательными контактами 2 ЗК + 2 РК
- Переменное/постоянное напряжение управления


Подбор

Тип	Номинальные параметры DC-2~5			DC-1	Тепловой ток, Ith	Вспомогательные контакты
	125 В	250 В	500 В	1000 В		
MD-30a	40 А	30 А	20 А	10 А	60 А	2 ЗК + 2 РК
MD-60a	80 А	60 А	40 А	25 А	100 А	2 ЗК + 2 РК
MD-100a	120 А	100 А	60 А	35 А	135 А	2 ЗК + 2 РК



Номинальные параметры вспомогательных контактов

UA-1	Категория применения AC15						Категория применения DC13				
	120 В	240 В	380 В	480 В	500 В	600 В	125В	250 В	400 В	500 В	600 В
Номинальный ток	6 А	3 А	1.9 А	1.5 А	1.4 А	1.2 А	1.1 А	0.55 А	0.31 А	0.27 А	0.2 А
Тепловой ток, Ith	16 А										



Напряжение цепи управления

пер. тока	50/60 Гц	24, 48, 100, 110, 120, 200, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500, 550 В
пост. тока		12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125, 200, 220, 250 В