

МССВ для общих применений

МССВ типа АВ

400AF



Тепловая вставка

Автоматический выключатель для защиты от утечки на землю



Типы EBE/S/H/L403 физически взаимозаменяемы по отношению к МССВ
※ см. подробности (стр. 73)

Дополнительные устройства

- Вспомогательный выключатель
- Выключатель предупредительной сигнализации
- Расцепитель с шунтовой катушкой
- Минимальный автоматический выключатель
- Поворотная ручка ручного управления
- Крышка для клемм
- Механическая блокировка
- Узел заднего подключения
- Изоляционная перегородка (поставляются в качестве стандартной принадлежности только для стороны линии)

Номинальный ток, In	250, 300, 350, 400A
Тип расцепляющего устройства	Сменное тепловое и фиксированное электромагнитное
Ток теплового расцепления	Выбирается с помощью тепловой вставки (от 9 до 15) × In ... не регулируется
Электромагнитное расцепление	Электромагнитное регулируемое расцепление по специальному требованию
Количество полюсов	2, 3 и 4 полюса
Подключение	Переднее (стандартное) Заднее (дополнительно)
Монтаж	Только фиксированный
Категория применения	Тип А в соответствии с IEC947-2
Отключающая способность, Icu	Ics = 100% от Icu (ABE, ABS), 50% от Icu (ABH, ABL)

Тип	ABE	ABS	ABH	ABL
220/240В	35кА	50кА	85кА	125кА
380В	30кА	42кА	65кА	100кА
415В	25кА	35кА	50кА	85/50кА (Ics)
440/460В	25кА	35кА	50кА	85кА
480/500В	18кА	25кА	35кА	65кА
600В	18кА	22кА	25кА	30кА

Тепловая	Для 18кА при 415В ... тип ABE			
In	2полюса	3полюса	4полюса	Сменная тепловая вставка
250A	ABE402b/250	ABE403b/250	ABE404b/250	300A
300A	ABE402b/300	ABE403b/300	ABE404b/300	250A
350A	ABE402b/350	ABE403b/350	ABE404b/350	400A
400A	ABE402b/400	ABE403b/400	ABE404b/400	350A
Для 35кА при 415В ... тип ABS				
In	2полюса	3полюса	4полюса	Сменная тепловая вставка
250A	ABS402b/250	ABS403b/250	ABS404b/250	300A
300A	ABS402b/300	ABS403b/300	ABS404b/300	250A
350A	ABS402b/350	ABS403b/350	ABS404b/350	400A
400A	ABS402b/400	ABS403b/400	ABS404b/400	350A
Для 50кА при 415В ... тип ABH				
In	2полюса	3полюса	4полюса	Сменная тепловая вставка
250A	ABH402b/250	ABH403b/250	ABH404b/250	300A
300A	ABH402b/300	ABH403b/300	ABH404b/300	250A
350A	ABH402b/350	ABH403b/350	ABH404b/350	400A
400A	ABH402b/400	ABH403b/400	ABH404b/400	350A
Для 85кА при 415В ... тип ABL				
In	2полюса	3полюса	4полюса	Сменная тепловая вставка
250A	ABL402b/250	ABL403b/250	ABL404b/250	300A
300A	ABL402b/300	ABL403b/300	ABL404b/300	250A
350A	ABL402b/350	ABL403b/350	ABL404b/350	400A
400A	ABL402b/400	ABL403b/400	ABL404b/400	350A

Размеры(мм)	2/3 полюса	140(Ш) × 257(В) × 113(Г)
	4 полюса	185(Ш) × 257(В) × 113(Г)

Сертификат
TUV

- По специальному требованию могут поставляться МССВ, откалиброванные при температуре 50°С.
- Автоматический выключатель для защиты электродвигателя - только электромагнитное расцепление
- МССВ с электронным расцепляющим устройством