

Устройства защитного отключения

Монтаж на кронштейне DIN

Миниатюрные автоматические выключатели и
Устройства защитного отключения

Тип RKN

Технические данные

CE
Сертификат



Стандарт	В соответствии с МЭК61008	
Защита	Замыкание на землю	
Номинальный ток, I_n	25, 32, 40, 63A	
Число полюсов	2 (1+N), 4 (3+N) полюса	
Уставка срабатывания по дифференциальному току, $I_{\Delta n}$	30, 100, 300 мА	
Предел нечувствительности по дифференциальному току	$0.5 \times I_{\Delta n}$	
Номинальное напряжение	2 полюса	240 В переменного тока
	4 полюса	240/415 В переменного тока
Задержка остаточного тока, $I_{\Delta n}$	≤ 0.1 сек.	
Номинальная включающая способность, I_m	500A для $I_n=25, 32, 40A$ 630A для $I_n=63A$	
Рабочая отключающая способность при коротком замыкании, I_{nc}	6 кА для $I_n=25, 32, 40, 63A$	
Тип размыкателя	Электромагнитный	
Тип разъема	Лепесткового типа	
Мощность разъема	Кабели до 35 мм ²	
Установка	Установка на 35мм кронштейне DIN	
Принцип действия	A/AC	
Прорезы	45 мм	