

Выключатели-разъединители

Susol

Выключатели-разъединители отличаются от автоматических выключателей отсутствием расцепителей. При этом их габаритные размеры, выводы для присоединения проводников и принадлежности такие же, как у автоматических выключателей.

Типоразмер корпуса		[AF]
Условный тепловой ток Ith		[A]
Число полюсов		
Номинальное рабочее напряжение Ue	пост. ток	[B]
	перем. ток	[B]
Номинальный рабочий ток Ie		
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp [kB]		
Номинальное напряжение изоляции Ui	пост. ток	[B]
	перем. ток	[B]
Номинальная наибольшая включающая способность Icm	пост. ток	[kA пик.]
	перем. ток	[kA пик.]
выдерживаемый ток Icw	пост. ток	1s [A действ.]
		3s [A действ.]
		20s [A действ.]
	перем. ток	1s [A rms]
Пригодность к разъединению		
Расцепитель		
● разъединитель		DSU
Присоединение проводников	Стационарных выключателей	переднее
		заднее
	Втычных выключателей	переднее
		заднее
Механическая износостойкость		[Операций]
Электрическая износостойкость при 415 V	пост. ток	[Операций]
	перем. ток	[Операций]
Габаритные размеры, Ш × В × Г (Переднее подключение)	3-полюсн.	[mm]
	4-полюсн.	[mm]
Масса (Переднее подключение)	3-полюсн.	[кг]
	4-полюсн.	[кг]
Аппараты соответствуют стандарту		

Примечание.


1. Номинальный ток TD160NA 100/160A
2. Номинальный ток TS250NA 200/250A
3. Постоянный номинальный ток TS630NA 500A

Серия TD




TD100NA	TD160NA		TS100NA
100	160	160	100
100	100	160	100
2, 3, 4	2, 3, 4	2, 3, 4	2, 3, 4
690	-	690	690
500	500, 750, 1100	500, 750, 1100	500
100	-	160	100
8	8	8	8
750	-	750	750
-	1100	1100	-
3.1	-	3.1	2.8
-	1.92	1.92	-
2200	-	2200	2000
2200	-	2200	2000
960	-	960	690
-	1920	1920	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
25000	-	25000	25000
10000	-	10000	10000
-	1500	1000	-
90 × 140 × 86	90 × 140 × 86		105 × 160 × 86
120 × 140 × 86	120 × 140 × 86		140 × 160 × 86
1.5	1.5		2
1.8	1.8		2.6
IEC60947-3	IEC60947-3		IEC60947-3


Примерные схемы электрических соединений



500 В пост. тока (2P)



750 В пост. тока (3P)



1100 В пост. тока (4P)

Выключатели-разъединители

Susol

Серия TS



TS160NA	TS250NA		TS400NA	TS630NA	TS800NA
160	250	250	400	630	800
160	200	250	400	630 (500) Приме. 3)	800
2, 3, 4	2, 3, 4	2, 3, 4	2, 3, 4	2, 3, 4	2, 3, 4
690	-	690	690	690	690
500	500, 750, 1100	500, 750, 1100	500, 750, 1100	500, 750, 1100	500, 750, 1100
160	-	250	400	630	800
8	8	8	8	8	8
750	-	750	750	750	750
-	1100	1100	1100	1100	1100
3.6	-	4.9	7.1	8.5	12
-	3.0	3.0	6.0	6.0	9.6
2500	-	3500	5000	6300	8000
2500	-	3500	5000	6300	8000
960	-	1350	1930	2320	2560
-	3000	3000	6000	6000	9600
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
25000	-	25000	20000	20000	10000
10000	10000	10000	6000	6000	3000
-	1000	1000	1000	1000	500
105×160×86	105×160×86		140×260×110	140×260×110	210×320×135
140×160×86	140×160×86		186.5×260×110	186.5×260×110	280×320×135
2	2		5.4	5.4	15.1
2.6	2.6		7.2	7.2	19.6
IEC60947-3	IEC60947-3		IEC60947-3	IEC60947-3	IEC60947-3

Обозначение расцепителя

