

Дверь одностворчатая стеклянная в стальной раме с вентиляционными решетками



Описание			
Шкафы SZE3 стандартной комплектации оборудованы сплошными, металлическими дверями. Однако могут быть оборудованы дверями со стеклом и/или вентиляционными проемами. Установка дверей возможна не только с передней и задней части шкафа, но и по его бокам. Герметичность гарантирует выливаемая прокладка из вспененного полиуретана. Двери имеют заземляющие шпильки M8 . Система запираения шкафа является четырёхточечной с профилированным замком типа «doppelbart» без ручки. Замок находится с наружи от прокладки, в связи с чем не влияет на степень защиты - IP. Максимальный угол открытия двери -150°. По желанию заказчика имеется возможность изготовления из различных видов модификаций, связанных, на пример с вырезом отверстия для сенсорных панелей, оборудование наружными навесами, что увеличивает угол открывания двери, и т.д. Материал: листовая сталь, окрашенная порошковой краской цвета RAL 7035, стальные, оцинкованные профиля с отвоерстиями, предназначенные, на пример, для монтажа кабельных лотков, оконный проем из закаленного стекла, тонированного, коричневого цвета, вентиляционные отверстия в форме вентиляционных, пластиковых решеток, со степенью защиты IP 54. Комплект поставки: Комплектная створка двери с петлями, с замком без ручки типа «doppelbart».			
К шкафу SZE3		Номер по каталогу	
высота	ширина	дверь стеклянная в стальной раме с вентиляционными решетками	
		правая	левая
2200	800	WZ-6282-76-01-011	WZ-6282-76-07-011
	600	WZ-6282-76-02-011	WZ-6282-76-08-011
2000	800	WZ-6282-76-03-011	WZ-6282-76-09-011
	600	WZ-6282-76-04-011	WZ-6282-76-10-011

Упаковка: 1 шт.