

Главная (/) > Электрика (/electrician/) > Электрические шкафы (/electrician/cabinets/)

Напольные шкафы SZE2

Электрические шкафы
(/electrician/cabinets/)

Напольные шкафы SZE2
(/electrician/cabinets/index.php?
ELEMENT_ID=509)

Настенные шкафы SWN
(/electrician/cabinets/index.php?
ELEMENT_ID=510)

Напольные шкафы SZE3
(/electrician/cabinets/index.php?
ELEMENT_ID=889)

Аксессуары
(/electrician/cabinets/accessuaries.php)

ГАБАРИТЫ:

Высота 1800/2000 U
Ширина
600/650/800/850/1000/1050/1200/1250 мм
Глубина 400/500/600/800 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА:

До 1600 кг
ВИД ПОСТАВКИ:
СОБРАННЫЙ ВИД



Описание	Характеристики	Упаковка	Конфигуратор	Аксессуары
----------	----------------	----------	--------------	------------

Возможность линейного соединения шкафов в ряд

Конструкция шкафа дает возможность простого соединения шкафов в ряд.

Большой выбор типоразмеров

19 типоразмеров

Индивидуальное производство

Возможность изготовления шкафов с нетипичными габаритными размерами, а также шкафов из нержавеющей стали

На основе конструкции шкафа SZE2 для установки компьютерного оборудования разработан шкаф SZE2 PC

Описание конструкции

Сварной каркас шкафа

- Боковые рамы каркаса имеют отверстия для крепления системы монтажных профилей или монтажной панели.
- В верхней плите каркаса есть одно или два отверстия, предназначенные для ввода кабелей или установки вентиляционной панели. Стандартно эти отверстия закрыты сплошными заглушками.
- В нижней плите каркаса есть одно или два отверстия, предназначенные для ввода кабелей. Эти отверстия стандартно закрыты наборной заглушкой состоящей из трех частей.

Передняя дверь, задняя стенка

- Шкафы шириной 1000 и 1200 мм имеют двустворчатую дверь, а шкафы шириной 800 и 600 мм – одностворчатую дверь. Для шкафа любой ширины существует возможность замены задней стенки на дверь.
- Легкое изменение направления открывания двери (обращение створки двери и замка).
- Стандартно дверь оснащена трех точечным замком и усиливающей рамой с отверстиями для крепления кабельных каналов, жгутов и тд.
- Системы замыкания: серийно замок без ручки с вкладышем типа, с возможностью замены на замок с поворотной ручкой и цилиндрическим вкладышем.
- По индивидуальному заказу существует возможность изготовления дверей с окном и/или перфорацией.
- Максимальный угол открывания 120°.

Два вида боковых стенок

- Вкладные панели – не выступают за габариты каркаса шкафа.
- Накладные панели – увеличивают ширину шкафа на 25 мм с каждой стороны, рекомендуются в шкафах, устанавливаемых вне зданий.

Крыша

- Является дополнительным оснащением.
- Рекомендуется в шкафах, устанавливаемых вне зданий.

Такелажные элементы

- Как дополнительное оснащение шкафа поставляются рым-болты и уголки, которые прикручиваются к отверстиям в верхней плите каркаса.

Основание

- Шкаф рекомендуется устанавливать на цоколь высотой 100 или 200 мм.
- Допускается установка шкафа без цоколя непосредственно на кабельный канал, после предварительного уточнения размеров кабельного канала.

Литая прокладка

- Дверь, стенки и сплошные заглушки верхней плиты каркаса имеют литую прокладку.

Заземление, экранирование

- Конструкция отдельных составляющих элементов шкафа обеспечивает надежное заземление.
- Как дополнительное оснащение поставляются кабели заземления, шина заземления, а так же шина защитного экрана.
- Для подключения заземления элементы корпуса шкафа оснащены резьбовыми шпильками M8
- Инструкция по организации заземления в шкафу SZE2 (польский язык, PDF - 0,22 Мб)
(http://www.old.abn.ru/catalog/zpas/electric/cab_size2/images/INSTRUKCJA%20UZIEMIENIA%20SZAF%20S)

Способы крепления оборудования в шкафу

- Монтажная плита – помещается в просвете шкафа; легкое позиционирование с помощью двух направляющих; быстрое крепление на четыре болта.
- Монтажные профили – позволяют создать внутри шкафа монтажные конструкции (отверстия в профилях совпадают с вертикальными и горизонтальными отверстиями каркаса).
- Монтажные профили на расстоянии 19".
- Поворотная рама стандарта 19" – для шкафов шириной 800 мм; предлагается симметричная и асимметричная модель.

Соединение шкафов в линейную конструкцию

- Шкафы приспособлены к линейному соединению.
- В шкафах, соединенных линейно, можно установить перегородку



Логин:

Пароль:

Запомнить меня ☐

Войти

[Забыли свой пароль? \(/auth/?](#)

[forgot_password=yes&backurl=%2Felectrician%2Fcabinets%2F%3FELEMENT_ID%3D509\)](#)

Copyright © 2011-2018
ABN Group (<http://abn.ru>)