

Главная (/) > Электрика (/electrician/) > Электрические шкафы (/electrician/cabinets/)

Напольные шкафы SZE3

Электрические шкафы (/electrician/cabinets/)

- Напольные шкафы SZE2 (/electrician/cabinets/index.php?ELEMENT_ID=509)
- Настенные шкафы SWN (/electrician/cabinets/index.php?ELEMENT_ID=510)
- Напольные шкафы SZE3 (/electrician/cabinets/index.php?ELEMENT_ID=889)
- Аксессуары (/electrician/cabinets/accessuaires.php)

ГАБАРИТЫ:
Высота 1800/2000/2200 U
Ширина 600/800/1000/1200 мм
Глубина 400/500/600/800 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА:
До 1600 кг
ВИД ПОСТАВКИ:
РАЗОБРАННЫЙ ВИД

Описание	Характеристики	Упаковка	Конфигуратор	Аксессуары
----------	----------------	----------	--------------	------------

Электрические напольные шкафы серии SZE3

Применение:
– Внутри помещений
– Вне помещений (по заказу)

Размещаемое оборудование:
– Электротехническое оборудование и компоненты

Степень защиты	IP 54	Стандартные размеры
Допустимая нагрузка	1600 кг	– Высота: 1800/ 2000/ 2200 мм
Цвет корпуса	серый RAL 7035	– Ширина: 600/ 800/ 1000/ 1200 мм
Вид поставки	в разобранном виде	– Глубина: 400/ 500/ 600/ 800 мм



(http://www.old.abn.ru/catalog/zpas/electric/cab_size3/images/size-3a.jpg)



(http://www.old.abn.ru/catalog/zpas/electric/cab_size3/images/size-3b.jpg)



(http://www.old.abn.ru/catalog/zpas/electric/cab_size3/images/size-3c.jpg)

Универсальный напольный шкаф серии SZE3 предназначен для размещения электротехнического оборудования и компонентов на монтажной панели или на внутренних полках. Применяется внутри помещений на объектах энергетики и промышленной автоматизации. Степень защиты IP 54 позволяет использовать шкафы SZE3 в помещениях с высокой запыленностью и влагой. Сборная конструкция обеспечивает удобство монтажа непосредственно на объекте. Шкаф поставляется в разобранном виде.



(http://www.old.abn.ru/catalog/zpas/electric/cab_size3/images/szafa-size3.jpg)



(http://www.old.abn.ru/catalog/zpas/electric/cab_size3/images/sze4.jpg)

- **Сборка на объекте монтажа**

Шкафы SZE3 имеют каркасную конструкцию на основе замкнутых профилей, перфорированных в двух плоскостях, что предоставляет гибкие возможности для размещения оборудования и компонентов, а также удобство при соединении шкафов в ряд, когда они используются без боковых стенок. Стандартной комплектацией боковые стенки не предусмотрены, а заказываются отдельно по размерам шкафа [здесь](http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuaries.php?ELEMENT_ID=892) (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuaries.php?ELEMENT_ID=892).

- **Идеально для установки в ряд**

- **48 габаритных исполнений**

Для заказа доступно 48 типоразмеров шкафов. По согласованию с отделом продаж компании ZPAS возможно изготовление шкафов нестандартных размеров и исполнений. Шкафы SZE3 производятся также в версии для использования вне помещений, окрашенных специальной эмалью с защитой от воздействия окружающей среды. Возможно также изготовление шкафов из нержавеющей стали.

- **Индивидуальные исполнения**

- **Одностворчатые и двустворчатые двери**

- **Отправить нам сообщение**

- **Высокая степень защиты IP54**

Шкафы шириной 600, 800 мм имеют одностворчатую переднюю дверь, а шкафы шириной 1000, 1200 мм – двустворчатую. Для шкафов любой ширины существует возможность замены задней стенки на дверь – для удобного доступа. Высокая степень защиты IP 54 делает шкафы идеальными для промышленных условий, надёжно защищая оборудование в помещениях с высоким уровнем пыли и влаги.

Таблица моделей шкафов SZE3

Ширина шкафа, мм	Глубина шкафа, мм	Высота шкафа без	
		1800	2000
		Партномер стандартн	
600	400	WZ-6282-01-48-011 (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=902)	WZ-6282-01 (http://www.zpas.ru/electrician/cELEMENT_
	500	WZ-6282-01-47-011 (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=905)	WZ-6282-01 (http://www.zpas.ru/electrician/cELEMENT_
	600	WZ-6282-01-46-011 (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=908)	WZ-6282-01 (http://www.zpas.ru/electrician/cELEMENT_
	800	WZ-6282-01-45-011 (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=911)	WZ-6282-01 (http://www.zpas.ru/electrician/cELEMENT_
800	400	WZ-6282-01-44-011 (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=947)	WZ-6282-01 (http://www.zpas.ru/electrician/cELEMENT_
	500	WZ-6282-01-43-011 (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=914)	WZ-6282-01 (http://www.zpas.ru/electrician/cELEMENT_
	600	WZ-6282-01-42-011 (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=917)	WZ-6282-01 (http://www.zpas.ru/electrician/cELEMENT_
	800	WZ-6282-01-41-011 (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=920)	WZ-6282-01 (http://www.zpas.ru/electrician/cELEMENT_
1000	400	WZ-6282-01-40-011 (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=923)	WZ-6282-01 (http://www.zpas.ru/electrician/cELEMENT_
	500	WZ-6282-01-39-011 (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=926)	WZ-6282-01 (http://www.zpas.ru/electrician/cELEMENT_
	600	WZ-6282-01-38-011 (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=929)	WZ-6282-01 (http://www.zpas.ru/electrician/cELEMENT_
	800	WZ-6282-01-37-011 (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=932)	WZ-6282-01 (http://www.zpas.ru/electrician/cELEMENT_
1200	400	WZ-6282-01-36-011 (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=935)	WZ-6282-01 (http://www.zpas.ru/electrician/cELEMENT_
	500	WZ-6282-01-35-011 (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=938)	WZ-6282-01 (http://www.zpas.ru/electrician/cELEMENT_
	600	WZ-6282-01-34-011 (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=941)	WZ-6282-01 (http://www.zpas.ru/electrician/cELEMENT_
	800	WZ-6282-01-33-011 (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=944)	WZ-6282-01 (http://www.zpas.ru/electrician/cELEMENT_



(http://www.old.abn.ru/catalog/zpas/electric/cab_size3/images/szafa-size5.jpg) (http://www.old.abn.ru/catalog/zpas/electric/csize6.jpg)



Шкафы SZE3 шириной 600, 800 мм

без боковых стенок. Оставьте нам сообщение

Особенности комплектации

В стандартную комплектацию входят: сборный каркас, передняя дверь с замком типа Doppelbart* (без ручки), задняя стенка, монтажная панель на всю высоту шкафа, верхняя панель каркаса, сборная нижняя панель-пол в комплекте с подвижными заглушками. *Стандартной комплектацией боковые стенки не предусмотрены, а заказываются отдельно по размерам шкафов [здесь](http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=892) (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=892). Цоколи, рым-болты, поворотные рамы, другое оснащение и аксессуары при необходимости заказываются отдельно (по ссылке [здесь](http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php) (<http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php>)).*

* Замок с вкладышем под ключ с двумя бородками (зубцами).



(http://www.old.abn.ru/catalog/zpas/electric/cab_size3/images/szafa- (http://www.old.abn.ru/catalog/zpas/electric/cab_size3/images/szafa-



size9.jpg) (http://www.old.abn.ru/catalog/zpas/electric/cab_size3/images/szafa-

Описание конструкции

Сборный каркас

Сборная конструкция на основе каркаса из профилей замкнутого сечения обеспечивает высокую нагрузочную способность шкафа. Идеальная форма профилей делает шкаф полностью симметричным, что позволяет устанавливать двери и стенки в любой боковой плоскости. Профили каркаса имеют перфорацию с шагом 25 мм в двух плоскостях, что предоставляет гибкие возможности для монтажа оборудования, а также удобство соединения шкафов в ряд, когда они используются без боковых стенок.

Применяемый материал обеспечивает высокую коррозионную стойкость и надёжную гальваническую связь неокрашенных элементов, закрепляемых к каркасу, благодаря чему отпадает необходимость в использовании дополнительных заземляющих элементов. Перфорация стоек каркаса предусматривает фиксацию аксессуаров самонарезными винтами М6 и квадратными гайками М8. Последовательность модульных отверстий в профилях каркаса выполнена по стандарту EN 60917.

Передние двери

Двери изготовлены из листовой стали, окрашенной порошковой эмалью светло-серого цвета RAL 7035, и крепятся на четырёх навесах с углом открывания 150°. Двери можно установить как справа, так и слева. По периметру проложена стабилизационная рамка жёсткости с перфорацией 25 мм. Стандартные двери оборудованы четырёхточечным механизмом запирания. В двери установлен замок типа Doppelbart (без ручки) с вкладышем под ключ с двумя зубцами. Шкафы шириной 1000, 1200 мм имеют двустворчатую переднюю дверь, а шкафы шириной 600, 800 мм – одностворчатую. При необходимости можно заказать двери со стеклом и/или с вентиляционной решёткой (по ссылке [здесь](http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=891) (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=891)).

Задние и боковые стенки

Монтаж стенок осуществляется крепёжными винтами. Задние и боковые стенки выполнены из листовой стали с окраской порошковой эмалью RAL 7035. В шкафах одинаковой ширины и глубины задние и боковые стенки взаимозаменяемы. Все стенки оснащены заземляющими шпильками М8.

Верхняя панель каркаса (панель-потолок)

Верхняя панель выполнена в виде сплошной стальной заглушки. Прорезы для ввода кабелей стандартной комплектацией не предусмотрены. Для защиты от пыли и влаги по периметру панели-потолка проложен резиновый уплотнитель. Металлическая поверхность окрашена порошковой окраской RAL 7035.

Нижняя панель каркаса (панель-пол)

Нижняя панель выполнена в виде трёх подвижных заглушек (аналогично шкафу серии SZE2). Заглушки фиксируются самонарезными винтами. Существует возможность снятия нижней панели каркаса вместе с заглушками, что позволит получить кабельный ввод размером по периметру основания шкафа.

Монтажная панель

В стандартном исполнении шкаф оснащён монтажной панелью из оцинкованной стали толщиной 3 мм. Существует возможность фиксации панели на любой необходимой глубине шкафа. Преимуществом является возможность установки панели в крайнем положении задней части шкафа (заподлицо с каркасом), что позволяет оптимально использовать полезное пространство шкафа. Монтажная панель оснащена направляющими, облегчающими выбор положения панели в шкафу.

Заземление

Компоненты шкафа, подлежащие заземлению, оснащены шпильками М8, позволяющими подключать заземление к каркасу в наиболее оптимальных местах.

Сопутствующие товары




(http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=891)



(http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=892)

Двери (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=891)	Боковые стенки (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=892)
 (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=896)	 (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=897)
Поворотная 19" рама (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=896)	Монтажные рейки (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=897)
 (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=901)	 (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=901)
Шина заземления (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=901)	Шина экранирования (http://www.zpas.ru/electrician/cabinets/accessuares.php?ELEMENT_ID=901)



Логин:

Пароль:

Запомнить меня ☐

Войти

Забыли свой пароль? (/auth/?

forgot_password=yes&backurl=%2Felectrician%2Fcabinets%2F%3FELEMENT_ID%3D889)

Copyright © 2011-2018
ABN Group (<http://abn.ru>)