

ZPAS WZ-2378-01-24-011 (SRK-224) Открытая стойка 19", 24U, высота 1197 мм, двухрамная 19" открытые двухрамные стойки серии SRK

Открытые стойки серии SRK предназначены для установки 19" оборудования, не требующего дополнительных защитных монтажных корпусов, либо использующегося в помещениях с хорошей вентиляцией. Стойка состоит из двух 19" рам. Расстояние между рамами стойки может быть изменено с шагом 5 см. Максимальная глубина устанавливаемой полки 650 мм.

Стандартная конструкция стоек серии SRK предполагает использование ножек с регулируемой высотой. При желании любую из данных стоек можно оборудовать стандартными роликами для шкафов SZB типа 150. Производитель рекомендует использовать два ролика без тормоза и два - с тормозом.

Так же к стойкам новой модификации подходят полки серии SZB.

Технические характеристики

Материал:

Листовая сталь 2.00 мм

Максимальная нагрузка:

250 кг при креплении фиксаторов глубины на наибольшем расстоянии.

Для стоек высотой более 24U необходимо установить как минимум одну полку в середине конструкции для дополнительной фиксации глубины стоек.

Отделка поверхности:

Поверхности окрашены порошковой серой краской RAL 7035. Заказ стоек любого другого цвета по каталогу RAL предварительно согласовывается с отделом продаж.

Сводная таблица моделей стоек серии SRK

| Номер модели | Номер модели в каталоге | Кол-во рам | Высота рабочего пространства HU<br>[U=44,45мм] |
|--------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------|